

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/gys-startronic-hybrid-950-12v-950a-booster-bezbaterijny-026117-p-2401.html>



GYS STARTRONIC HYBRID 950 12V 950A Booster Bezbaterijny 026117

Cena brutto	1 159,99 zł
Cena netto	943,08 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	026117
Kod EAN	3154020026117
Producent	GYS
Napięcie [V]	12
Prąd rozruchu [A]	950

Opis produktu

STARTRONIC HYBRID 950, przeznaczony do pojazdów wyposażonych w akumulatory 12 V, to niezwykle wydajny autonomiczny rozrusznik. Jest wyposażony w baterię litowo-jonową, która może ładować superkondensatory urządzenia. Ta innowacyjna konstrukcja hybrydowa zapewnia szybkość użytkowania i niezawodne działanie boostera.

WYDAJNY SYSTEM HYBRYDOWY

Moc technologii Batteryless

Technologia ta gwarantuje wysoką moc i szybki rozruch z wykorzystaniem napięcia resztkowego akumulatora pojazdu. Oferuje wiele zalet:

- brak konieczności konserwacji
- ciągłe działanie nawet po latach przechowywania.
- niewrażliwość na ekstremalne temperatury (-40 ° C / + 65 ° C)
- dzięki długiej żywotności można go użyć 10.000 razy bez obniżania wydajności

Zalety wykorzystania akumulatora litowo-jonowego

Gdy akumulator pojazdu nie ma napięcia resztkowego, akumulator litowo-jonowy może być użyty do wstępnego ładowania superkondensatorów. 100% pojemności pozwala na doładowanie superkondensatorów pięciokrotnie.

GWARANCJA BEZPIECZNEGO ROZRUCHU

Dzięki mocy 950A przy rozruchu może uruchamiać wszystkie typy pojazdów (benzyna i olej napędowy) wyposażone w akumulator 12 V. Urządzenie posiada 2 tryby dla maksymalnej wydajności:

- tryb bypass, do uruchamiania pojazdów z mocno rozładowanym akumulatorem.
- tryb glow, do uruchamiania silników Diesla w mroźne dni.

Bezpieczny system elektroniczny:

- zabezpieczenie przeciwzwarciowe.
- zabezpieczenie przeciwko odwróconej biegunowości.
- ochrona przed głębokim rozładowaniem.

FUNKCJONALNY BOOSTER

STARTRONIC ma cyfrowy wyświetlacz informujący o:

- % obciążenia superkondensatorów,
- napięciu akumulatora pojazdu,
- poziomie naładowania akumulatora litowego,
- wskazaniach do użycia,
- błędach obsługi (np. Odwrotnej polaryzacji).

Kompaktowa konstrukcja (2 kg), łatwo mieści się w bagażniku pojazdu.

Jego szeroka funkcjonalność oferuje inne rozwiązania do wstępnego ładowania superkondensatorów:

- akumulatorem 12V (płyn, żel, AGM, Start & Stop) w 2 minuty.
- z gniazda zapalniczki (12 V / 10 A) w 3 minuty.

Akumulator litowo-jonowy działa również jako zewnętrzne źródło zasilania dla urządzeń przenośnych (tablety, smartfony ...) dzięki wyjściu USB (5 V / 2 A).

Smartfony i/lub zegarki Wyjście USB (5 V / 2 A):																
START		KONDENSATORY	C POJEMNOŚĆ	dla kondensatorów						dla baterii litowej		ZASILANIE	 cm	 kg		
					 CZAS ŁADOWANIA		 CZAS ŁADOWANIA		 CZAS ŁADOWANIA	 MICRO USB Type B	 CZAS ŁADOWANIA					
1V/°C																
950 A	12V	5 x 800 F	160 F	12V	2 min	12 V / 10 A	3 min	5 V / 2 A	2 min	5 V / 2 A	5 h	5 V / 2 A	26.7 x 19.5 x 5	2		