Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:35

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/gysflash-103-12-cnt-p-4000.html



GYS GYSFLASH 103.12 CNT 12V 100A KABLE 5m 103-12CNT 072008

Cena brutto	**3 399,00 zł**
Cena netto	**2 763,41 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**072008**
Kod producenta	**103.12 CNT**
Kod EAN	**3154020072008**
Producent	**GYS**
Model	**GYSFLASH 103.12 CNT**
Napięcie [V]	**12**
Obsługiwane Pojemności [Ah]	**20 - 1200**
Maksymalny prąd ładowania [A]	**100**

Opis produktu

Zaprojektowana specjalnie do montażu na ścianie lub windzie, GYSFLASH vertical 103.12 CNT FV jest ładowarką o dużej mocy 100 A z technologią inwerterową. Umożliwia on utrzymanie akumulatora ołowiowego lub litowego 12 V (standardowy litowo-jonowy + litowo-żelazowo-fosforanowy) w idealnie ustabilizowanym napięciu podczas faz diagnostycznych. Gwarantuje również optymalną jakość ładowania w przypadku konserwacji najbardziej zaawansowanych technologicznie pojazdów. Dzięki możliwości podłączenia przez USB można go w 100% dostosować do własnych potrzeb.

4 TRYBY PRACY
• Ładowanie : do akumulatorów 12 V ołowiowych lub litowych o pojemności od 20 do 1200 Ah.
• Diagnostic : obsługuje prąd o natężeniu do 100 A z akumulatorów pojazdów znajdujących się w fazie diagnostyki, w warsztatach konserwatorskich.
• Showroom : zapewnia kompensację prądu podczas korzystania z akcesoriów elektrycznych w pojeździe demonstracyjnym. Zarządza również optymalnym naładowaniem akumulatora.
• Tester : umożliwia sprawdzenie napięcia akumulatora, ocenę układu rozruchowego (rozrusznik + akumulator) oraz ocenę stanu alternatora pojazdu.

100% PODŁĄCZONY
• Dodawanie, usuwanie lub modyfikowanie trybów i profili ładowania przez USB.
• Importowanie predefiniowanych plików konfiguracyjnych dostosowanych do działalności związanej z ładunkami.
• Pobieranie historii i danych wczytywania z pamięci USB i używanie ich w arkuszu kalkulacyjnym.
• Podłącz dodatkowe moduły (drukarka, czytnik kodów kreskowych itp.) za pomocą dedykowanego gniazda modułowego (SMC : Złącze modułu inteligentnego).

AUTOMATYCZNE ŁADOWANIE
• Przedłuża żywotność i wydajność akumulatorów kwasowo-ołowiowych (żelowych, AGM, ciekłych, wapniowych itp.) i litowych (standardowych litowo-jonowych + litowo-żelazowo-fosforanowych).
• Specyficzna 8-stopniowa (ołowiowa) lub 9-stopniowa (litowa) krzywa ładowania bezobsługowego.
• Odzyskuje głęboko rozładowane akumulatory >2 V (automatyczne odzyskiwanie SOS).

TECHNOLOGIE & ZAAWANSOWANE FUNKCJE

• FV Elastyczność napięciaFV, ładowarka działa przy napięciu zasilającym od 85 do 265 V.
• Funkcja «Auto-Detect» automatycznie rozpoczyna ładowanie, gdy akumulator jest podłączony do ładowarki.
• W przypadku awarii zasilania funkcja «Auto Restart» z pamięcią ustawień.
• Sprawdzanie i kalibracja kabli.
• Zamykane na klucz, zapobiegają manipulacjom, idealne do garaży i hal wystawowych.
• Dostępnych jest do 12 profili ładowania, w tym profil Easy do uproszczonego ładowania wszystkich akumulatorów kwasowo-ołowiowych.

ULTRA-ZABEZPIECZONY
• Chroni pokładowe układy elektroniczne pojazdu: zabezpieczenie przed zwarciem, odwrotną polaryzacją i przeciążeniem. Układ przeciwiskrowy.
• Wymienny bezpiecznik chroni przed błędami w obsłudze.
• Zintegrowany czujnik temperatury zapobiega przegrzaniu się wbudowanej elektroniki.

ERGONOMICZNY
• Kompaktowa i wytrzymała obudowa z przednim zwijaczem kabli.
• Wkładki pochłaniające wstrząsy i drgania.
• Montaż naścienny za pomocą opcjonalnego systemu szyn magnetycznych (MagnetFix 50).

	50 / 60 Hz		Icharge	V	Ładowanie		Falistość/ Ripple	Krzywa ładowania		25°C @100%	40°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP		
	220-240 V AC	1600 W	100 A	12 V	20 < 1200 Ah	<0,05 Ah/ miesiąc	<150 mV Rms	IU_0I_0U	9 krok	75 A	66 A	6.1	270 x 110 x 335	Automatyczny >2V	IP 21	125 A	5 m