

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/gysflash-103-12-cnt-p-4000.html>



GYS GYSFLASH 103.12 CNT 12V 100A KABLE 5m 103-12CNT 072008

Cena brutto	3 399,00 zł
Cena netto	2 763,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	072008
Kod producenta	103.12 CNT
Kod EAN	3154020072008
Producent	GYS
Model	GYSFLASH 103.12 CNT
Napięcie [V]	12
Obsługiwane Pojemności [Ah]	20 - 1200
Maksymalny prąd ładowania [A]	100

Opis produktu

Zaprojektowana specjalnie do montażu na ścianie lub windzie, GYSFLASH vertical 103.12 CNT FV jest ładowarką o dużej mocy 100 A z technologią inwerterową. Umożliwia on utrzymanie akumulatora ołowiowego lub litowego 12 V (standardowy litowo-jonowy + litowo-żelazowo-fosforanowy) w idealnie ustabilizowanym napięciu podczas faz diagnostycznych. Gwarantuje również optymalną jakość ładowania w przypadku konserwacji najbardziej zaawansowanych technologicznie pojazdów. Dzięki możliwości podłączenia przez USB można go w 100% dostosować do własnych potrzeb.

4 TRYBY PRACY

- Ładowanie : do akumulatorów 12 V ołowiowych lub litowych o pojemności od 20 do 1200 Ah.
- Diagnostic : obsługuje prąd o natężeniu do 100 A z akumulatorów pojazdów znajdujących się w fazie diagnostyki, w warsztatach konserwatorskich.
- Showroom : zapewnia kompensację prądu podczas korzystania z akcesoriów elektrycznych w pojeździe demonstracyjnym. Zarządza również optymalnym naładowaniem akumulatora.
- Tester : umożliwia sprawdzenie napięcia akumulatora, ocenę układu rozruchowego (rozrusznik + akumulator) oraz ocenę stanu alternatora pojazdu.

100% PODŁĄCZONY

- Dodawanie, usuwanie lub modyfikowanie trybów i profili ładowania przez USB.
- Importowanie predefiniowanych plików konfiguracyjnych dostosowanych do działalności związanej z ładunkami.
- Pobieranie historii i danych wczytywania z pamięci USB i używanie ich w arkuszu kalkulacyjnym.
- Podłącz dodatkowe moduły (drukarka, czytnik kodów kreskowych itp.) za pomocą dedykowanego gniazda modułowego (SMC : Złącze modułu inteligentnego).

AUTOMATYCZNE ŁADOWANIE

- Przedłuża żywotność i wydajność akumulatorów kwasowo-ołowiowych (żelowych, AGM, ciekłych, wapniowych itp.) i litowych (standardowych litowo-jonowych + litowo-żelazowo-fosforanowych).
- Specyficzna 8-stopniowa (ołowiowa) lub 9-stopniowa (litowa) krzywa ładowania bezobsługowego.
- Odzyskuje głęboko rozładowane akumulatory >2 V (automatyczne odzyskiwanie SOS).

TECHNOLOGIE & ZAAWANSOWANE FUNKCJE

- FV Elastyczność napięcia FV, ładowarka działa przy napięciu zasilającym od 85 do 265 V.
- Funkcja «Auto-Detect» automatycznie rozpoczyna ładowanie, gdy akumulator jest podłączony do ładowarki.
- W przypadku awarii zasilania funkcja «Auto Restart» z pamięcią ustawień.
- Sprawdzanie i kalibracja kabli.
- Zamykane na klucz, zapobiegają manipulacjom, idealne do garaży i hal wystawowych.
- Dostępnych jest do 12 profili ładowania, w tym profil Easy do uproszczonego ładowania wszystkich akumulatorów kwasowo-ołowiowych.

ULTRA-ZABEZPIECZONY

- Chroni pokładowe układy elektroniczne pojazdu: zabezpieczenie przed zwarcie, odwrotną polaryzacją i przeciążeniem. Układ przeciwwiskrowy.
- Wymienny bezpiecznik chroni przed błędami w obsłudze.
- Zintegrowany czujnik temperatury zapobiega przegrzaniu się wbudowanej elektroniki.

ERGONOMICZNY

- Kompaktowa i wytrzymała obudowa z przednim zwijaczem kabli.
- Wkładki pochłaniające wstrząsy i drgania.
- Montaż naścienny za pomocą opcjonalnego systemu szyn magnetycznych (MagnetFix 50).

																
50 / 60 Hz	1600 W	Icharge	V	Ładowanie	Z z	Falistość/ Ripple	Krzywa ładowania	9 krok	25°C @100%	40°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	125 A	5 m
220-240 V AC	1600 W	100 A	12 V	20 < 1200 Ah	<0,05 Ah/ miesiąc	<150 mV Rms	I _U I ₀ U	9 krok	75 A	66 A	6.1	270 x 110 x 335	Automatyczny >2V	IP 21	125 A	5 m