

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/gysflash-123-12-cnt-p-2979.html>



GYS GYSFLASH 123.12 CNT - 12V 120A KABLE 5m 123-12CNT 025677

Cena brutto	3 999,00 zł
Cena netto	3 251,22 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	025677
Kod producenta	123.12 CNT
Kod EAN	3154020025677
Producent	GYS
Model	GYSFLASH 123.12 CNT
Napięcie [V]	12
Obsługiwane Pojemności [Ah]	5 - 1500
Maksymalny prąd ładowania [A]	120

Opis produktu

GYSFLASH 123.12 CNT to ładowarka o dużej mocy: 120 A w sposób ciągły przy 25°C do montażu na ścianie lub na podnośniku. Pozwala zachować akumulator ołowiowy lub litowy 12V o doskonale stabilizowanym napięciu podczas faz diagnostycznych. To przyniesie najlepszy cykl ładowania zalecany do obsługi najbardziej zaawansowanych pojazdów na rynku. Łączność USB sprawia, że jest w 100% konfigurowalny.

4 TRYBY PRACY

- Ładowanie: dla akumulatorów ołowiowych lub litowych 12V (LFP) od 5 do 1500 Ah.
- Diagnostyka: obsługuje do 120 A dla akumulatorów 12V w pojazdach w diagnostyce w warsztatach konserwacyjnych.
- Salon wystawowy: zapewnia ciągłe zasilanie podczas korzystania z akcesoriów elektrycznych pojazdu demonstracyjnego. Zarządza również optymalnym ładowaniem baterii.
- Tester: Umożliwia sprawdzenie napięcia akumulatora, ocenę układu rozruchowego (rozrusznik + akumulator) i stan alternatora pojazdu.

W 100% POŁĄCZONY

- Dodawaj, usuwaj lub modyfikuj tryby i profile ładowania przez USB.
- Importuj predefiniowane pliki konfiguracyjne dostosowane do transakcji obciążenia.
- Pobierz historię ładowania i dane z pamięci USB i wykorzystaj je w arkuszu kalkulacyjnym.
- Podłącz dodatkowe moduły (drukarka, czytnik kodów kreskowych itp.) Poprzez dedykowany moduł gniazda (SMC: Smart Module Connector).

ŁADOWANIE AUTOMATYCZNE

- Przedłuża żywotność i wydajność akumulatorów ołowiowych (żel, AGM, płyn, wapń itp.) i litowych (LFP).
- Specyficzna krzywa ładowania w 8 stopniach (akumulator ołowiowy) lub 9 stopniach (akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy) bez nadzoru.

- Odzyskuje głęboko rozładowane akumulatory >2V (automatyczne przywracanie SOS).

TECHNOLOGIE I ZAAWANSOWANE FUNKCJE

- FV Flexible Voltage, ładowarka działa przy napięciu zasilania między 85 a 265 V.
- Funkcja „Auto-Detect” automatycznie rozpoczyna ładowanie po podłączeniu akumulatora do ładowarki.
- Funkcja „Auto-Restart” w przypadku awarii zasilania z pamięcią ustawień.
- Kontrola i kalibracja kabli
- Zamykana, zapobiega ryzyku niewłaściwej obsługi, idealna do garaży i hal wystawienniczych.
- Dostępnych jest do 12 profili ładowania, w tym profil Easy do uproszczonego ładowania, odpowiedni dla wszystkich akumulatorów ołowiowych.

BARDZO BEZPIECZNY

- Ochrona elektroniki pokładowej pojazdu: ochrona przed zwarciami, odwrócenie polaryzacji i przeładowanie. System ochrony przed przepięciem.
- Wymienny bezpiecznik, który chroni przed niewłaściwym użyciem.
- Czujnik temperatury zapobiegający przegrzaniu wewnętrznej elektroniki.

ERGONOMICZNY

- Trwała obudowa z podkładkami absorbującymi wstrząsy i wibracje.
- Obudowa IP40, zabezpieczona przed wtargnięciem przedmiotów większych niż 1 mm.
- Niska wysokość (13 cm) umożliwia przejechanie ładowarki pod pojazdem.

 50/60 Hz		 V	 Icharge	 Charge	 Zz	 Ondulation/ Ripple	 Charging curve		 40°C @100%	 25°C @100%	 kg	 mm	SOS recovery	IP		
100-127 V AC	2000 W	12 V	100 A	5 < 1500 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	IU I _o U	8 step (Pb) 9 step (Lithium)	85 A	100 A	6.5	340 x 150 x 250	Automatic >2V	IP 20	150 A	2.5 m
220-240 V AC			120 A							120 A						