

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/gysflash-1524-xtrem-12v24v-15a-p-3476.html>



GYSFLASH 15.24 XTREM 12V/24V 15A 025813

Cena brutto	1 699,00 zł
Cena netto	1 381,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	025813
Kod producenta	025813
Kod EAN	3154020025813
Producent	GYS
Napięcie [V]	12 / 24
Maksymalny prąd ładowania [A]	15

Opis produktu

Ładowarka akumulatorów GYSFLASH 15.24 Xtrem

to najnowocześniejsza konstrukcja mechaniczna i elektroniczna. Została zastosowana w bardzo dokładnych narzędziach, takich jak kamieniomłoty, które są silnie zanieczyszczone lub fizycznie uszkodzone. Kabel jest podłączony do źródła zasilania i zabezpieczony przed rozpryskami materiału lub efektem kołowania (IP65). Nadaje się do ładowania akumulatorów o napięciach 12 V i 24 V, prąd elektryczny do 15 A, ręczny do konserwacji większych pojazdów (rolin, ciągarów, czołgów, samochodów, traktorów...)

TECHNOLOGIA WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI

- Wysoka sprawność, cykl pracy 15 A przy 100% (40°C).
- Technologia bez-wentylatorowa: brak wentylacji zewnętrznej i brak przedostawania się kurzu.
- 2 tryby ładowania:
Pb (14,4 V / 15 A maks.): do ładowania akumulatorów ołowiowych 12 V od 10 Ah do 240 Ah.
Pb (28,8 V / 15 A maks.): do ładowania akumulatorów ołowiowych 24 V od 10 Ah do 240 Ah.
- 3 prędy ładowania: 5 A, 10 A i 15 A. Użytkownik może wybrać prąd ładowania zgodnie z technologią i pojemnością akumulatora.
- Tryb zasilania, przekształca ładowarkę w stabilizowane źródło zasilania, aby chronić pamięć pojazdu podczas wymiany akumulatora

ODPORNY NA EKSTREMALNE WARUNKI

Odporna na uderzenia, kompaktowa i solidna obudowa ze schowkiem na kable z przodu.

- Podkładki amortyzujące wstrząsy i wibracje.
- Ładowarka zabezpieczona przed kurzem i mikroskopijnymi pozostałościami oraz przed strumieniami wody ze wszystkich stron (IP65).
- Montaż naścienny za pomocą systemu prowadnic lub opcjonalnego magnesu (MagnetFix).
- Wysoka odporność, bezpieczeństwo i odporność na silne prądy.

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

- Automatyczne ponowne uruchomienie w przypadku awarii zasilania z zapisanymi ustawieniami.
- Sprawdzenie i kalibracja kabli w celu optymalnego ładowania akumulatora (ponowna kalibracja w przypadku wymiana kabla).
- Możliwość wymuszenia ładowania, jeśli napięcie akumulatora jest mniejsze niż 1 V.

100% AUTOMATYCZNE ŁADOWANIE

- Wydłuża żywotność i wydajność akumulatorów ołowiowych (żelowych, AGM, płynnych, wapniowych itp.).
- Specyficzna krzywa ładowania w 6 krokach (akumulator ołowiowy) bez nadzoru.
- Ładowanie akumulatora od 1 V.

BARDZO BEZPIECZNE

- Ochrona elektroniki pojazdu: ochrona przed zwarcie, polaryzacją cofanie i przeładowanie. System zapobiegania iskrzeniom.
- Automatyczny tryb czuwania w przypadku odłączenia akumulatora.
- Wbudowany czujnik temperatury umożliwiający dostosowanie poziomu napięcia ładowania akumulatora.
- Uproszczony interfejs zapobiegający błędom użytkownika.
- Zgodny z normą wojskową VG 96960.

Dostarczana w zestawie z 5 metrowymi izolowanymi kablami o przekroju 4mm² i uchwytyami ściennymi