

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/gysflash-158-12-cnt-p-3477.html>



GYS GYSFLASH 158.12 CNT 12V 150A 158-12 CNT 069909

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	158.12
Kod producenta	069909
Kod EAN	3154020069909
Producent	GYS
Model	GYSFLASH 158.12
Napięcie [V]	12
Obsługiwane Pojemności [Ah]	20-1800
Maksymalny prąd ładowania [A]	150

Opis produktu

GYSFLASH 158.12 CNT FV to bardzo wydajna, trójfazowa ładowarka: o maksymalnym natężeniu 150 A prądu stałego 120 A. Posiada funkcje podłączenia do sieci i kontroli zdalnej. Zaprojektowana specjalnie do pracy na linii produkcyjnej samochodów. Wnętrze urządzenia zostało zaprojektowane tak, aby spełniać wymagania stopnia ochrony IP54 elektronika nie może zostać uszkodzona przez wnikanie kurzu lub wody i jest w pełni wyposażona do integracji z automatyką przemysłową.

OPRACOWANY DO INTEGRACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

- Trójfazowa ładowarka wyposażona w elastyczne napięcie FV. technologia działająca na napięciu zasilania z zakresu 320 - 520 V.
- Konstrukcja IP54 sprawia, że jest wodoodporny i pyłoszczelny.
- Naturalne chłodzenie konwekcyjne.
- Dzięki dwóm oddzielnym typom trybów oferuje nieskończoną konfigurację możliwości:
- tryby ładowania: dla akumulatorów ołowiowych lub litowych o napięciu 12 V (i niższym). (LFP) od 20 do 1800 Ah.
- tryby zasilania: regulowane ustawienia w zależności od zastosowania w zakresie 2-16 V i 0-150 A.

ŁADOWARKA W PEŁNI POŁĄCZONA Z INTERNETEM ZAPROJEKTOWANA SPECJALNIE DO INTEGRACJI PRZEMYSŁOWEJ

GYSFLASH 158.12 CNT wyposażony jest w specjalistyczne złącza umożliwiające jego pełną konfigurację, dostosowywane i obsługiwane przez użytkownika.

- Wyposażony w złącze USB do:
 - pobierania aktualizacji oprogramowania
 - importowania predefiniowanych krzywych ładowania
 - dodawania, usuwania lub modyfikowania trybów i profili ładowania w celu ich integracji z ładowarką GYSFLASH

ASH

- pobranie historii i danych ładowania z klucza USB oraz analiza ich w arkuszu kalkulacyjnym.
- Ze złączem Smart Module Connector (SMC) do podłączenia dodatkowych modułów CNT (drukarka, kod kreskowy czytnik, lampki sygnalizacyjne itp.) w celu dalszego rozszerzenia funkcjonalności urządzenia.

- Złącze pomocnicze do zdalnego sterowania ładowarką poprzez prosty interfejs użytkownika (suchy styki i wejścia sterujące załącz-wyłącz). Idealny do automatyki przemysłowej i integracji systemów.

AUTOMATYCZNE ŁADOWANIE

- Specjalistyczny ośmiostopniowy (akumulator kwasowo-ołowiowy) lub dziewięciostopniowy (akumulator litowo-węglowo-fosforanowy) krzywa ładowania do użytku autonomicznego.

ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE I FUNKCJE

- Funkcja automatycznego wykrywania automatycznie rozpoczyna ładowanie po podłączeniu akumulatora do ładowarki.
- Funkcja automatycznego ponownego uruchomienia zapisuje bieżące ustawienia użytkownika w przypadku awarii zasilania.
- Sprawdzenie i kalibracja kabli.
- Funkcja blokowania zapobiega nieprawidłowej obsłudze.
- Funkcja wybudzania UVP umożliwia reaktywację baterii litowej z ochroną UVP.

SUPER BEZPIECZEŃSTWO

- Chroni elektronikę pojazdu: przed zwarcieniem, odwrotną polaryzacją i przeciwnością. System przeciwiskrowy.
- Wymienny bezpiecznik chroni przed błędami obsługi.
- Czujnik temperatury zapobiega przegrzaniu wewnętrznej elektroniki.