Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:54

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/gyspack-pro-800-p-2956.html



GYSPACK PRO 800 12V 2500A 068759

Cena brutto	**1 599,00 zł**
Cena netto	**1 300,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**068759**
Kod EAN	**3154020068759**
Producent	**GYS**
Napięcie [V]	**12**
Prąd szczytowy rozruchu [A]	**2500**
Prąd rozruchu [A]	**1320**
Długość [L mm]	**320**
Szerokość [W mm]	**230**
Wysokość [H mm]	**370**

Opis produktu

Profesjonalny autonomiczny rozrusznik do wszystkich pojazdów z akumulatorem 12 V. Wyposażony jest w mocny i wytrzymały akumulator spiralny.

Profesjonalny, autonomiczny rozrusznik
Wyposażony w akumulator kwasowo-ołowiowy (w trybie rozruchu :
700 A przy 1V/c i 2500 A prądu szczytowego akumulatora) Gyspack PRO 800 jest idealny do rozruchu lekkich pojazdów, samochodów dostawczych i małych pojazdów rolniczych.

Idealny do interwencji na miejscu:
Dzięki niewielkim rozmiarom i wadze 18,4 kg, Gyspack PRO 800 może być łatwo transportowany na miejsce.
Kabel o długości 1,80 m zapewnia optymalny komfort użytkowania.

Dla bezpiecznego użytkowania
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją z sygnałem dźwiękowym i kontrolką.
Wyposażenie w wyłącznik obwodu, aby chronić pojazd przed przepięciami lub zwarciami oraz aby uniknąć iskrzenia podczas podłączania zacisków. Dwa bezpieczniki 200 A do ochrony systemu w przypadku niewłaściwego użytkowania.

Całkowicie bezobsługowe ładowanie
Może być ładowany w 100% z sieci, bez nadzoru, dzięki automatycznej ładowarce zewnętrznej 230 V.

Kabel do zapalniczki samochodowej
GYSPACK PRO 800 jest dostarczany z kablem do zapalniczki samochodowej, który posiada 2 funkcje:
- tworzenie kopii zapasowej pamięci pojazdu po wymianie akumulatora.
- doładowanie boostera do gniazda zapalniczki w jadącym pojeździe (podczas podróży).

Ochronna obudowa
GYSPACK PRO 800 jest wykonany z blachy i jest wyposażony w narożne ślizgacze. Chronią one karoserię przed uderzeniami podczas pracy w trudnych warunkach (na placu budowy lub w warsztacie).

Wbudowany tester

GYSPACK PRO 800 posiada wyświetlacz pokazujący stan naładowania wewnętrznej baterii.
Zestaw zawiera ładowarkę do obsługi urządzenia.

12V	START				ŁADOWANIE ZEWNĘTRZNE 110 - 230 V	OCHRONA		POWER OUT		BEZPIECZ-NIK		cm	kg
	I 1V/C	Cranking CC	Bateria szczytowa						Pamięć				
12 V 28 Ah	700 A	1320 A	2500 A	•	12 V / 2 A DC	•	•	12 V DC		2 x 200 A	2 x 1,80 m ø 25 mm²	32 x 23 x 37	18,4