

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/gyspack-pro-800-p-2956.html>



GYSPACK PRO 800 12V 2500A 068759

Cena brutto	1 599,00 zł
Cena netto	1 300,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	068759
Kod EAN	3154020068759
Producent	GYS
Napięcie [V]	12
Prąd szczytowy rozruchu [A]	2500
Prąd rozruchu [A]	1320
Długość [L mm]	320
Szerokość [W mm]	230
Wysokość [H mm]	370

Opis produktu

Profesjonalny autonomiczny rozrusznik do wszystkich pojazdów z akumulatorem 12 V.
Wyposażony jest w mocny i wytrzymały akumulator spiralny.

Profesjonalny, autonomiczny rozrusznik

Wyposażony w akumulator kwasowo-ołowiowy (w trybie rozruchu : 700 A przy 1V/c i 2500 A prądu szczytowego akumulatora) Gyspack PRO 800 jest idealny do rozruchu lekkich pojazdów, samochodów dostawczych i małych pojazdów rolniczych.

Idealny do interwencji na miejscu:

Dzięki niewielkim rozmiarom i wadze 18,4 kg, Gyspack PRO 800 może być łatwo transportowany na miejsce. Kabel o długości 1,80 m zapewnia optymalny komfort użytkowania.

Dla bezpiecznego użytkowania

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją z sygnałem dźwiękowym i kontrolką.
Wyposażenie w wyłącznik obwodu, aby chronić pojazd przed przepięciami lub zwarciami oraz aby uniknąć iskrzenia podczas podłączania zacisków. Dwa bezpieczniki 200 A do ochrony systemu w przypadku niewłaściwego użytkowania.

Całkowicie bezobsługowe ładowanie

Może być ładowany w 100% z sieci, bez nadzoru, dzięki automatycznej ładowarce zewnętrznej 230 V.

Kabel do zapalniczki samochodowej

GYSPACK PRO 800 jest dostarczany z kablem do zapalniczki samochodowej, który posiada 2 funkcje:

- tworzenie kopii zapasowej pamięci pojazdu po wymianie akumulatora.
- doładowanie boostera do gniazda zapalniczki w jadącym pojeździe (podczas podróży).

Ochronna obudowa

GYSPACK PRO 800 jest wykonany z blachy i jest wyposażony w narożne ślizgacze. Chronią one karoserię przed uderzeniami podczas pracy w trudnych warunkach (na placu budowy lub w warsztacie).

Wbudowany tester

GYSPACK PRO 800 posiada wyświetlacz pokazujący stan naładowania wewnętrznej baterii.
 Zestaw zawiera ładowarkę do obsługi urządzenia.

	START					OCHRONA		POWER OUT				
	I 1V/C	Cranking CC	Bateria szczytowa						Pamięć 			
12 V 28 Ah	700 A	1320 A	2500 A	•	ŁADOWANIE ZEWNIĘTRZNE 110 - 230 V	•	•	12 V DC	2 x 200 A	2 x 1,80 m ø 25 mm ²	32 x 23 x 37 cm	18,4 kg