Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:56

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/gyspack-pro-900-p-2957.html



GYSPACK PRO 900 12V 3100A 027084

Cena brutto	**2 499,00 zł**
Cena netto	**2 031,71 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**027084**
Kod EAN	**3154020027084**
Producent	**GYS**
Napięcie [V]	**12**
Prąd szczytowy rozruchu [A]	**3100**
Prąd rozruchu [A]	**1700**
Długość [L mm]	**310**
Szerokość [W mm]	**165**
Wysokość [H mm]	**320**

Opis produktu

Profesjonalne autonomiczne urządzenie rozruchowe z zintegrowaną ładowarką do uruchamiania wszystkich pojazdów wyposażonych w akumulatory 12 V.

Wydajny samodzielny starter.
Wyposażony w akumulator ołowiowy o wysokiej wydajności
(przy rozruchu: 830A przy 1V/c i 3100A przy pomiarze szczytowym), Gyspack PRO 900 jest idealny do uruchamiania lekkich pojazdów, vanów, ciągników i ciężarówek.

Idealny do interwencji na miejscu.
Dzięki niewielkim rozmiarom i wadze 15 kg jest łatwy w transporcie
Wyposażony w kable o długości 1,80m dla optymalnego komfortu użytkownika.

Dla bezpiecznego użytkowania.
Urządzenie posiada chronę przed odwróconą polaryzacją, sygnalizator dźwiękowy i lampkę kontrolną.
Wyposażony w zabezpieczenie chroniące pojazd przed przepięciami, zwarciem i iskrzeniem.
Wyposażony w bezpiecznik 300 A chroniący układ w przypadku niewłaściwego użycia.

Całkowicie automatyczne ładowanie.
Dzięki zintegrowanej automatycznej ładowarce (6 A - krzywa. 7-etapowe inteligentne ładowanie), Gyspack PRO 900 ładuje się100% z sieci, bez nadzoru, nawet na stałe
połączony. Wizualizacja stanu naładowania dzięki trzem diodom LED.

Funkcja tworzenia kopii zapasowej pamięci
Gniazdo zapalniczki do utrzymania lub zachowania pamięci pojazdu (bezpiecznik 15 A) podczas wymiany akumulatora.

Ochronna obudowa
Obudowa jest wyposażona w ochronne narożniki chroniące przed uderzeniami podczas pracy w trudnych warunkach

12V	START				CHARGEUR INSIDE	PROTECTION		POWER OUT			cm	kg
	I 1V/C	Crancking CC	Peak Battery		CHARGE 180-265 V			MEMORY				
12 V HAWKER 30 Ah	830A	1700 A	3100 A	•	6 A	•	•	12 V DC	15 A	2x1,80 m ø 35 mm²	31 x 32 x 16,5	15