Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:39

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/haze-ev12-230-p-1289.html

HAZE HZY EV12-230 12V 230Ah EV230 EV 230



Cena brutto	**1 799,00 zł**
Cena netto	**1 462,60 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**HZY EV 12V 230Ah**
Kod EAN	**5904501368186**
Producent	**Haze**
Model	**HZY EV 12V 230Ah**
Napięcie [V]	**12**
Pojemność [Ah]	**230**
Długość [L mm]	**521**
Szerokość [W mm]	**270**
Wysokość [H mm]	**205**

Opis produktu

Akumulator żelowy HZY EV 12V-230Ah

Model: HZY EV 12-230

Projektowana żywotność: 12 lat

Wymiary [mm]:521x270x205

Charakterystyka: C20 = 230Ah

- Gwarancja 2 lata
- Projektowana żywotność 12 lat
- Żelowany elektrolit nie rozwarstwia się,
- Praca w dowolnym położeniu
- Zwiększona ilość głębokich cykli rozładowania-ładowania,
- Pełny powrót ze stanu głębokiego rozładowania, nawet jeśli ponowneładowanie baterii ma miejsce po jakimś czasie,
- Dobrze toleruje podwyższoną temperaturę pracy,
- Bardzo dobra wydajność przy długich czasach rozładowań,
- Akumulatory bezobsługowe, zmniejszone samorozładowanie,
- Idealne do zastosowań stacjonarnych i rozruchowych.
- Do codziennych, powtarzających się rozładowań.

Zastosowania:

- Jachty, łodzie

- Maszyny czyszczące
- Camping
- Wózki inwalidzkie ((sprawdź wymiary!)np. INVOCARE Twister, Mistral 3, Junior, Plus; Pride (Mobilex) Revo, Luxor, Vogue; OTTO-BOCK A200), golfowe
- Rozruch maszyn
- Systemy energii odnawialnej (systemy solarne, elektrownie wiatrowe)
- Pojazdy elektryczne
- Oraz wiele innych zastosowań

Ilość cykli ładowania:
Aby zapewnić jak największą ilość cykli, zaleca się pełne naładowanie akumulatora jak najszybciej po użyciu. Ilość cykli jest zależna od głębokości rozładowania (DOD). Wskazówki dotyczące oczekiwanej liczby cykli znajdują się poniżej:
100% DOD - 400 cykli,
75% DOD - 450 cykli,
50% DOD - 650 cykli

Ładowanie akumulatora:
Aby uzyskać optymalną żywotność akumulatorów z gamy Haze EV, konieczne jest zastosowanie prawidłowego profilu ładowania. Haze wymaga profilu ładowania z fazą wyrównywania / odsiarczania, jak opisano szczegółowo w dokumencie Haze „Ładowanie - zastosowania cykliczne” przeznaczonym dla płaskich płyt klejonych. Dokument jest dostępny u dystrybutora firmy Haze.