

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 10:00

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/haze-hzy-ev12-110-p-470.html>



HAZE HZY EV12-110 12V 119AH EV110 EV 110

Cena brutto	1 045,00 zł
Cena netto	849,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	HZY-EV12-110
Kod EAN	5904501368124
Producent	Haze
Model	HZY-EV12-110
Napięcie [V]	12
Pojemność [Ah]	119
Polaryzacja	Lewy Plus
Długość [mm]	329
Szerokość [mm]	173
Wysokość [mm]	227
Waga [kg]	32,2

Opis produktu

Akumulator żelowy HZY EV 12V-110Ah

Model: HZY EV 12-110

Projektowana żywotność: 12 lat

Wymiary [mm]: 329x173x227

Charakterystyka: C20 = 110Ah

- Gwarancja 2 lata
- Projektowana żywotność 12 lat
- Żelowany elektrolit nie rozwarstwia się,
- Praca w dowolnym położeniu
- Zwiększona ilość głębokich cykli rozładowania-ładowania,
- Pełny powrót ze stanu głębokiego rozładowania, nawet jeśli ponowne ładowanie baterii ma miejsce po jakimś czasie,
- Dobrze toleruje podwyższoną temperaturę pracy,
- Bardzo dobra wydajność przy długich czasach rozładowań,
- Akumulatory bezobsługowe, zmniejszone samorozładowanie,
- Idealne do zastosowań stacjonarnych i rozruchowych.
- Do codziennych, powtarzających się rozładowań.

Zastosowania:

- Jachty, łodzie
- Maszyny czyszczące
- Camping
- Wózki inwalidzkie ((sprawdź wymiary!) np. INVOCARE Twister, Mistral 3, Junior, Plus; Pride (Mobilex) Revo, Luxor, Vogue; OTTO-BOCK A200), golfowe
- Rozruch maszyn
- Systemy energii odnawialnej (systemy solarne, elektrownie wiatrowe)
- Pojazdy elektryczne
- Oraz wiele innych zastosowań

Ilość cykli ładowania:

Aby zapewnić jak największą ilość cykli, zaleca się pełne naładowanie akumulatora jak najszybciej po użyciu. Ilość cykli jest zależna od głębokości rozładowania (DOD). Wskazówki dotyczące oczekiwanej liczby cykli znajdują się poniżej:

100% DOD - 400 cykli,

75% DOD - 450 cykli,

50% DOD - 650 cykli

Ładowanie akumulatora:

Aby uzyskać optymalną żywotność akumulatorów z gamy Haze EV, konieczne jest zastosowanie prawidłowego profilu ładowania. Haze wymaga profilu ładowania z fazą wyrównywania / odsiarczania, jak opisano szczegółowo w dokumencie Haze „Ładowanie - zastosowania cykliczne” przeznaczonym dla płaskich płyt klejonych. Dokument jest dostępny u dystrybutora firmy Haze.