

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/haze-hzy-ev12-44-12v-44ah-p-341.html>



## HAZE HZY EV12-44 12V 44AH GEL 45Ah EV44 EV 44

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>415,99 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>338,20 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>HZY-EV12-44</b>   |
| Kod EAN          | <b>5904501368063</b> |
| Producent        | <b>Haze</b>          |
| Model            | <b>HZY-EV12-44</b>   |
| Napięcie [V]     | <b>12</b>            |
| Pojemność [Ah]   | <b>44</b>            |
| Długość [mm]     | <b>198</b>           |
| Szerokość [mm]   | <b>167</b>           |
| Wysokość [mm]    | <b>157</b>           |
| Waga [kg]        | <b>13,5</b>          |

### Opis produktu

Akumulator żelowy HZY EV 12V-44Ah

Model: HZY EV 12-44

Projektowana żywotność: 12 lat

Wymiary [mm]:198x167x157

#### Charakterystyka: C20 = 44Ah

- Gwarancja 2 lata
- Projektowana żywotność 12 lat
- Żelowany elektrolit nie rozwarstwia się,
- Praca w dowolnym położeniu
- Zwiększona ilość głębokich cykli rozładowania-ładowania,
- Pełny powrót ze stanu głębokiego rozładowania, nawet jeśli ponowneładowanie baterii ma miejsce po jakimś czasie,
- Dobrze toleruje podwyższoną temperaturę pracy,
- Bardzo dobra wydajność przy długich czasach rozładowań,
- Akumulatory bezobsługowe, zmniejszone samorozładowanie,
- Idealne do zastosowań stacjonarnych i rozruchowych.
- Do codziennych, powtarzających się rozładowań.

#### Zastosowania:

- Jachty, łodzie
- Maszyny czyszczące
- Camping
- Wózki inwalidzkie ((sprawdź wymiary!)) np. INVOCARE Twister, Mistral 3, Junior, Plus; Pride (Mobilex) Revo, Luxor, Vogue; OTTO-BOCK A200), golfowe
- Rozruch maszyn
- Systemy energii odnawialnej (systemy solarne, elektrownie wiatrowe)
- Pojazdy elektryczne
- Oraz wiele innych zastosowań

#### **Ilość cykli ładowania:**

Aby zapewnić jak największą ilość cykli, zaleca się pełne naładowanie akumulatora jak najszybciej po użyciu. Ilość cykli jest zależna od głębokości rozładowania (DOD). Wskazówki dotyczące oczekiwanej liczby cykli znajdują się poniżej:

100% DOD - 400 cykli,

75% DOD - 450 cykli,

50% DOD - 650 cykli

#### **Ładowanie akumulatora:**

Aby uzyskać optymalną żywotność akumulatorów z gamy Haze EV, konieczne jest zastosowanie prawidłowego profilu ładowania. Haze wymaga profilu ładowania z fazą wyrównywania / odsiarczania, jak opisano szczegółowo w dokumencie Haze „Ładowanie - zastosowania cykliczne” przeznaczonym dla płaskich płyt klejonych.

Dokument jest dostępny u dystrybutora firmy Haze.