Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:33

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/ideal-bdt4000a-p-3771.html



IDEAL BDT4000A - Tester akumulatorów z drukarką BDT 4000A

Cena brutto	**580,00 zł**
Cena netto	**471,54 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**BDT4000A**
Kod EAN	**5903991110022**
Producent	**Ideal**
Model	**BDT4000A**
Napięcie [V]	**6 / 12**

Opis produktu

Tester akumulatora i instalacji BDT4000A 6/12V z kolorowym wyświetlaczem LCD oraz drukarką, przeznaczony jest dla akumulatorów WET / GEL / EFB / AGM Spiral / AGM płaski.

Umożliwia weryfikację:

- stanu naładowania akumulatora oraz zdolności uruchamiania akumulatorów 6/12V, używanych w pojazdach (TEST AKUMULATORA)
- funkcjonowania instalacji elektronicznej pojazdu 12V (TEST SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO)

Korzystając z testera mamy możliwość wyboru standardu akumulatora: **EN, JIS, DIN, IEC, SAE**

Najniższe i najwyższe wartości prądu rozruchu (CCA), które można testować:

- EN: 100 - 1800 A
- IEC: 100 -1200 A
- DIN: 100 - 1200 A
- SAE: 100 - 2000 A
- JIS: 100 - 2000 A

Temperatura otoczenia umożliwiająca prawidłowe używanie testera jest zawarta w granicach od -10°C do 50°C.

Jako wynik TESTU AKUMULATORA podana jest wartość rzeczywistego prądu rozruchu:

- Akumulator sprawny
- Dobry - naładuj
- Naładuj i przetestuj
- Wymień
- Uszkodzona cela - wymień

Urządzenie w określonych przypadkach może informować nas o :

- podłączeniu zacisków w odwrotnej polaryzacji
- braku napięcia, bądź zbyt niskim napięciu akumulatora
- konieczności wymiany papieru w drukarce
- Wybór rodzaju testu jest bardzo prosty, a wyniki nie wymagają interpretacji osoby pracującej z testerem.

Parametry fizyczne
Urządzenie posiada 8 języków obsługi : polski, angielski, hiszpański, włoski, niemiecki, francuski, portugalski i holenderski.

Tester zapamiętuje kilka ostatnich wyników pomiarów oraz umożliwia ich wydruk w dowolnym momencie.

Ustawienia testera umożliwiają wprowadzenie na wydrukach nazwy firmy.

Dodatkowo posiada wbudowane diody LED do doświetlenia miejsca pomiaru (wymagana bateria 9V).

Parametry zasilania
Tester zasilany jest napięciem z testowanego akumulatora.

Wyposażenie
Urządzenie wyposażone jest w rozłączane przewody o długości 300cm oraz rolkę papieru do drukarki.