

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/ideal-bdt4000a-p-3771.html>



IDEAL BDT4000A - Tester akumulatorów z drukarką BDT 4000A

Cena brutto	580,00 zł
Cena netto	471,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	BDT4000A
Kod EAN	5903991110022
Producent	Ideal
Model	BDT4000A
Napięcie [V]	6 / 12

Opis produktu

Tester akumulatora i instalacji BDT4000A 6/12V z kolorowym wyświetlaczem LCD oraz drukarką, przeznaczony jest dla akumulatorów WET / GEL / EFB / AGM Spiral / AGM płaski.

Umożliwia weryfikację:

- stanu naładowania akumulatora oraz zdolności uruchamiania akumulatorów 6/12V, używanych w pojazdach (TEST AKUMULATORA)
- funkcjonowania instalacji elektronicznej pojazdu 12V (TEST SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO)

Korzystając z testera mamy możliwość wyboru standardu akumulatora: **EN, JIS, DIN, IEC, SAE**

Najniższe i najwyższe wartości prądu rozruchu (CCA), które można testować:

- EN: 100 - 1800 A
- IEC: 100 - 1200 A
- DIN: 100 - 1200 A
- SAE: 100 - 2000 A
- JIS: 100 - 2000 A

Temperatura otoczenia umożliwiająca prawidłowe używanie testera jest zawarta w granicach od -10°C do 50°C.

Jako wynik TESTU AKUMULATORA podana jest wartość rzeczywistego prądu rozruchu:

- Akumulator sprawny
- Dobry - naładuj
- Naładuj i przetestuj
- Wymień
- Uszkodzona cela - wymień

Urządzenie w określonych przypadkach może informować nas o :

- podłączeniu zacisków w odwrotnej polaryzacji
- braku napięcia, bądź zbyt niskim napięciu akumulatora
- konieczności wymiany papieru w drukarce
- Wybór rodzaju testu jest bardzo prosty, a wyniki nie wymagają interpretacji osoby pracującej z testerem.

Parametry fizyczne

Urządzenie posiada 8 języków obsługi : polski, angielski, hiszpański, włoski, niemiecki, francuski, portugalski i holenderski.

Tester zapamiętuje kilka ostatnich wyników pomiarów oraz umożliwia ich wydruk w dowolnym momencie.

Ustawienia testera umożliwiają wprowadzenie na wydrukach nazwy firmy.

Dodatkowo posiada wbudowane diody LED do doświetlenia miejsca pomiaru (wymagana bateria 9V).

Parametry zasilania

Tester zasilany jest napięciem z testowanego akumulatora.

Wyposażenie

Urządzenie wyposażone jest w rozłączane przewody o długości 300cm oraz rolkę papieru do drukarki.