Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:33

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/ideal-bdt7000-p-2496.html



Tester z drukarką BDT7000 WET/EFB/GEL/AGM +walizka

Cena brutto	**690,00 zł**
Cena netto	**560,98 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**BDT7000**
Kod EAN	**5903991102324**
Producent	**Ideal**
Model	**BDT7000**
Napięcie [V]	**12 / 24**
Waga [kg]	**2,25**

Opis produktu

Tester akumulatora i instalacji **BDT7000 12/24V** z kolorowym wyświetlaczem LCD oraz drukarką przeznaczony jest dla akumulatorów WET / VRLA / GEL / EFB / AGM Spiral / AGM płaski.

Umożliwia weryfikację:

– stanu naładowania akumulatora oraz zdolności uruchamiania akumulatorów **12V**, używanych w pojazdach **(TEST AKUMULATORA)**
– funkcjonowania instalacji rozruchowej pojazdu **12/24V (TEST ROZRUCHU)**
– funkcjonowania obwodu ładowania w pojeździe **12/24V (TEST ALTERNATORA)**

Korzystając z testera mamy możliwość wyboru standardu akumulatora: **EN, JIS, DIN, IEC, SAE**

Najniższe i najwyższe wartości prądu rozruchu (CCA), które można testować:

– EN: 100 – 1800 A
– IEC: 100 -1200 A
– DIN: 100 – 1200 A
– SAE: 100 – 2000 A
– JIS: 100 – 2000 A

Temperatura otoczenia umożliwiająca prawidłowe używanie testera jest zawarta w granicach od **-10°C** do **50°C**

Jako wynik **TESTU AKUMULATORA** podana jest wartość rzeczywistego prądu rozruchu:

– Akumulator sprawny
– Dobry – naładuj
– Naładuj i przetestuj
– Wymień
– Uszkodzona cela – wymień



Jako wynik **TESTU ALTERNATORA** podana jest wartość napięcia akumulatora:

-Napięcie ładowania OK
-Brak napięcia ładowania
-Niskie napięcie ładowania
-Wysokie napięcie ładowania



Jako wynik **TESTU ROZRUSZNIKA** podana jest wartość najniższego napięcia akumulatora uzyskanego podczas rozruchu:

– Napięcie rozruchu OK
– Niskie napięcie rozruchu
– Brak rozruchu



Urządzenie w określonych przypadkach może informować nas o:

– podłączeniu zacisków w odwrotnej polaryzacji
– braku napięcia bądź zbyt niskim napięciu akumulatora
– konieczności wymiany baterii w testerze
– konieczności wymiany papieru w drukarce

Wybór rodzaju testu jest bardzo prosty, a wyniki nie wymagają interpretacji osoby pracującej z testerem.

Parametry fizyczne

Urządzenie posiada 3 języki obsługi : polski, angielski oraz chiński.

Tester zapamiętuje 5 ostatnich wyników pomiarów oraz umożliwia ich wydruk w dowolnym momencie.

Ustawienia testera umożliwiają wprowadzenie na wydrukach nazwy firmy.

Parametry zasilania

Tester zasilany jest napięciem z testowanego akumulatora oraz bateriami **LR6 AA 4×1,5V**(w komplecie).

Wyposażenie

Urządzenie wyposażone jest w walizkę, rozłączane przewody o długości 180 cm oraz 2 rolki papieru do drukarki.

PARAMETRY FIZYCZNE	
Waga urządzenia / zestawu	0,57 / 2,25 kg
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	260x110x65 mm
Wymiary opakowania dł x szer x wys	350x270x90 mm
PARAMETRY ZASILANIA	
Zakres Napięcia	1,5 – 30 V