

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/ideal-i-starter-841-1224v-prostownik-80a-z-funkcja-rozruchu-800a-p-2410.html>



## IDEAL I-STARTER 841 12/24V prostownik 80A z funkcją rozruchu 800A

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Cena brutto                   | <b>699,99 zł</b>     |
| Cena netto                    | <b>569,10 zł</b>     |
| Dostępność                    | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki                  | <b>24 godziny</b>    |
| Kod producenta                | <b>I-STARTER 841</b> |
| Kod EAN                       | <b>5903991108333</b> |
| Producent                     | <b>Ideal</b>         |
| Model                         | <b>I-STARTER 841</b> |
| Napięcie [V]                  | <b>12 / 24</b>       |
| Obsługiwane Pojemności [Ah]   | <b>20-1000</b>       |
| Maksymalny prąd ładowania [A] | <b>80</b>            |

### Opis produktu

**I-STARTER 841** jest inwertorowym prostownikiem do ładowania 12 i 24 woltowych akumulatorów kwasowych, posiadający funkcję rozruchu samochodów z silnikami benzynowymi oraz diesla (w tym vanów, lekkich ciężarówek i traktorów).

Urządzenie wyposażone jest w cyfrowy miernik prądu ładowania.

Bezstopniowa regulacja prądu ładowania umożliwia jeszcze dokładniejsze ustawienie prostownika.

Urządzenie posiada **układ chłodzenia wentylatorem** co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.

Urządzenie wyposażone jest w **zabezpieczenie przeciw zwarcia biegunów, przeciążeniu i odwrotnej biegunowości**, co zwiększa jego niezawodność.

Zasilanie jednofazowe.

Urządzenie wyposażone jest we wtyczkę zasilania, przewody do ładowania i rozruchu, oraz bezpiecznik blaszkowy.

### SPECYFIKACJA:

| Parametry ładowania                |               |
|------------------------------------|---------------|
| Napięcie ładowania                 | 12/24 V       |
| Prąd ładowania/rozruchowy          | 80 A / 800 A  |
| Parametry fizyczne                 |               |
| Stopnie regulacji prądu ładowania  | Bezstopniowo  |
| Waga                               | 7kg           |
| Wymiary gabarytowe dł x szer x wys | 295x300x200mm |

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Znamionowa pojemność<br>akumulatora Ah 15h (min/max) | 20-1000 Ah |
| <b>Parametry zasilania</b>                           |            |
| Znamionowe napięcie zasilania                        | 230 V      |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe w urządzeniu           | 2xT20A     |
| Znamionowy prąd rozruchu<br>EN 60335-2-29            | 700 A      |