

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/ideal-ultra-starter-40-p-3014.html>



IDEAL ULTRA STARTER 4.0 HYBRID 12/24V 1500A Booster Hybrydowy

Cena brutto	2 299,99 zł
Cena netto	1 869,91 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	ULTRA STARTER 4.0 HYBRID
Kod EAN	5903991108593
Producent	Ideal
Model	USTART4H
Napięcie [V]	12 / 24
Prąd szczytowy rozruchu [A]	1500

Opis produktu

UltraSTARTER 4.0 HYBRID jest 12/24V urządzeniem rozruchowym wykonanym w technologii ultra-kondensatorów oraz wyposażonym w dodatkową baterie LiFePO4, która służy jako źródło prądu do naładowania startera przed wykonaniem rozruchu. Szczytowy prąd rozruchu 1500A(12V)/1000A(24V) zapewnia szybkie wspomaganie rozruchu motocykli, samochodów osobowych i dostawczych oraz małych łodzi.

Urządzenie rozruchowe jest bardzo bezpieczne w użyciu, ze względu na technologię ultra-kondensatorów. To jedna z największych zalet tego urządzenia, nad urządzeniami z wbudowaną baterią rozruchową. Ultra-kondensatory są specjalnie zaprojektowane do przyjmowania i oddawania dużych prądów w ciągłym cyklu.

Bardzo prosty w obsłudze: wystarczy skorzystać z jednego z dwóch trybów rozruchowych – standardowego lub bypass/override. Pierwszy tryb dotyczy lekko rozładowanych akumulatorów, w którym starter doładowuje się z podłączonego akumulatora. Natomiast drugi tryb umożliwia rozruch mocno rozładowanych akumulatorów, wykorzystując do wstępnego ładowania zamieszczoną w urządzeniu baterię litowo-jonową.

Tryb BYPASS daje możliwość uruchomienia pojazdu z całkowicie rozładowanym akumulatorem.

Parametry fizyczne

UltraSTARTER 4.0 HYBRID gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo podczas rozruchu pojazdów, dzięki wewnętrznym zabezpieczeniom przeciw zwarciu i odwrotnej biegunowości.

Urządzenie zapewnia użycie minimum 10.000 razy przed zauważalnym spadkiem parametrów wyjściowych ultra-kondensatorów.

Parametry zasilania

UltraSTARTER 4.0 HYBRID może być naładowany z akumulatora w pojeździe o napięciu powyżej 5V, bądź z wewnętrznej baterii. Dodatkowo, istnieje możliwość naładowania z zewnętrznego akumulatora, z drugiego

pojazdu, z gniazda zapalniczki w pojeździe lub z portu USB (ładowarka, power bank).

Wyposażenie

Dostawa obejmuje urządzenie z przewodem do ładowania z gniazda zapalniczki 12V oraz ładowarkę 230V.

Dane Techniczne:

- Waga 7,5 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 405x340x185 mm
- Wymiary opakowania dł x szer x wys 430x390x220 mm
- Napięcie wspomagania rozruchu 12/24 V
- Prąd rozruchu 1500A (12V) / 1000A (24V)