

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/ideal-x-starter-11-lipo-jump-starter-p-2874.html>



IDEAL X-STARTER 11 LiPo JUMP STARTER

Cena brutto	369,99 zł
Cena netto	300,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Ideal
Prąd szczytowy rozruchu [A]	800

Opis produktu

ŁADOWARKA SIECIOWA GRATIS!

Parametry techniczne

X-STARTER 11 jest przenośnym urządzeniem do wspomagania rozruchu pojazdów, zbudowanym na bazie baterii litowej, łączącym funkcje:

- wspomagania rozruchu 12V samochodów osobowych, quadów, motocykli oraz łodzi motorowych.
- niezależnego źródła zasilania dla urządzeń elektrycznych
- oświetlenia awaryjnego

Urządzenie posiada wbudowany akumulator litowo-jonowy (4 ogniwa) o całkowitej pojemności **11,6Ah**, który wspomaga rozruch pojazdów z rozładowanym 12V akumulatorem każdego typu (płynnym, żelowym, AGM, EFB).

Bezpieczny rozruch pojazdów

X-STARTER posiada **zabezpieczenia chroniące zarówno pojazd jak i wbudowaną baterię**:

- zabezpieczenie przez iskrzeniem
- zabezpieczenie w przypadku błędnego podłączenia biegunów plus/minus
- zabezpieczenie w przypadku zwarcia zacisków wyjściowych
- zabezpieczenie wewnętrznej baterii i przewodów wyjściowych przed przeciążeniem
- zabezpieczenie w przypadku przegrzania

Niezależne źródło zasilania (5V/9V/12V)

X-STARTER posiada 2 porty **USB 3.0** (5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A) do zasilania zewnętrznych nośników elektronicznych, takich jak **telefon, tablet, aparat, kamera** i wiele innych.

Funkcja latarki

Wbudowana latarka **LED** posiada 3 tryby świecenia: ciągłe, migające, sygnał SOS.

Diody LED

Diody **LED** wskazują tryb pracy lub stan naładowania urządzenia:

Parametry fizyczne

Urządzenie X-STARTER 15 PRO może być używane w warunkach temperaturowych z zakresu **-20°C do +55°C**. Niewielkie rozmiary i waga (**451g**) sprawiają, że może być użyty w każdej podróży.

Parametry zasilania

Ładowanie urządzenia odbywa się z użyciem dołączonego do zestawu przewodu **USB typu C**.

Wyposażenie

Dostawa obejmuje urządzenie z odłączanymi przewodami wyjściowymi **SMART** z zabezpieczeniem, przewód USB-C, przewód z gniazdem samochodowym 12V.

Specyfikacja:

- Ilość wejść USB: 2
- Pojemność (mAh): 10600
- Waga urządzenia / zestawu: 0,55 / 0,8 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys: 165x90x35 mm
- Wymiary opakowania dł x szer x wys: 100x130x195 mm
- Napięcie wejściowe: 12 V
- Prąd rozruchu: 400 A
- Szczytowy prąd rozruchu: 800 A