Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 12:00

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/ideal-x-starter-15-lipo-pro-jump-starter-p-2873.html



IDEAL X-STARTER 15 LiPo PRO JUMP STARTER

Cena brutto	**499,00 zł**
Cena netto	**405,69 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod EAN	**5903991103420**
Producent	**Ideal**
Prąd szczytowy rozruchu [A]	**1200**

Opis produktu

ŁADOWARKA SIECIOWA GRATIS!

Parametry techniczne

X-STARTER 15 PRO jest przenośnym urządzeniem do wspomagania rozruchu pojazdów, zbudowanym na bazie baterii litowej, łączącym funkcje:

- wspomagania rozruchu 12V samochodów osobowych i dostawczych, ciągników, quadów, motocykli oraz łodzi motorowych.

- niezależnego źródła zasilania dla urządzeń elektrycznych

- oświetlenia awaryjnego

Urządzenie posiada wbudowany akumulator litowo-jonowy (4 ogniwa) o całkowitej pojemności **14,8Ah**, który wspomaga rozruch pojazdów z rozładowanym 12V akumulatorem każdego typu (płynnym, żelowy, AGM, EFB).

Bezpieczny rozruch pojazdów

X-STARTER posiada **zabezpieczenia chroniące zarówno pojazd jak i wbudowaną baterię**:

- zabezpieczenie przez iskrzeniem

- zabezpieczenie w przypadku błędnego podłączenia biegunów plus/minus

- zabezpieczenie w przypadku zwarcia zacisków wyjściowych

- zabezpieczenie wewnętrznej baterii i przewodów wyjściowych przed przeciążeniem

- zabezpieczenie w przypadku przegrzania

Niezależne źródło zasilania (5V/9V/12V/15V)

X-STARTER posiada 2 porty **USB 3.0** (5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A) do zasilania zewnętrznych nośników elektronicznych, takich jak **telefon, tablet, aparat, kamera** i wiele innych.

Dodatkowe gniazdo **DC 15V-10A** umożliwia zasilanie innych urządzeń (np. lodówki turystycznej, kompresora

samochodowego).

Funkcja latarki

Wbudowana latarka **LED** posiada 3 tryby świecenia: ciągłe, migające, sygnał SOS.

Wyświetlacz LCD

Wbudowany **wyświetlacz LCD** wskazuje tryb pracy lub stan naładowania urządzenia

Parametry fizyczne

Urządzenie X-STARTER 15 PRO może być używane w warunkach temperaturowych z zakresu **-20°C do +55°C**. Niewielkie rozmiary i waga (**623g**) sprawiają, że może być użyty w każdej podróży.

Parametry zasilania

Ładowanie urządzenia odbywa się z użyciem dołączonego do zestawu przewodu **USB typu C**.

Wyposażenie

Dostawa obejmuje urządzenie z odłączanymi przewodami wyjściowymi **SMART** z zabezpieczeniem, przewód USB-C, przewód z gniazdem samochodowym 12V.

Specyfikacja:

- Ilość wejść USB; 2
- Pojemność (mAh); 14800
- Waga urządzenia / zestawu: 0,9 / 1,15 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys: 180x95x40 mm
- Wymiary opakowania dł x szer x wys; 100x130x195 mm
- Prąd rozruchu: 600 A
- Szczytowy prąd rozruchu: 1200 A