

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/ideal-x-starter-15-lipo-pro-jump-starter-p-2873.html>



IDEAL X-STARTER 15 LiPo PRO JUMP STARTER

Cena brutto	499,00 zł
Cena netto	405,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Ideal
Prąd szczytowy rozruchu [A]	1200

Opis produktu

ŁADOWARKA SIECIOWA GRATIS!

Parametry techniczne

X-STARTER 15 PRO jest przenośnym urządzeniem do wspomagania rozruchu pojazdów, zbudowanym na bazie baterii litowej, łączącym funkcje:

- wspomagania rozruchu 12V samochodów osobowych i dostawczych, ciągników, quadów, motocykli oraz łodzi motorowych.
- niezależnego źródła zasilania dla urządzeń elektrycznych
- oświetlenia awaryjnego

Urządzenie posiada wbudowany akumulator litowo-jonowy (4 ogniwa) o całkowitej pojemności **14,8Ah**, który wspomaga rozruch pojazdów z rozładowanym 12V akumulatorem każdego typu (płynnym, żelowy, AGM, EFB).

Bezpieczny rozruch pojazdów

X-STARTER posiada **zabezpieczenia chroniące zarówno pojazd jak i wbudowaną baterię**:

- zabezpieczenie przez iskrzeniem
- zabezpieczenie w przypadku błędnego podłączenia biegunów plus/minus
- zabezpieczenie w przypadku zwarcia zacisków wyjściowych
- zabezpieczenie wewnętrznej baterii i przewodów wyjściowych przed przeciążeniem
- zabezpieczenie w przypadku przegrzania

Niezależne źródło zasilania (5V/9V/12V/15V)

X-STARTER posiada 2 porty **USB 3.0** (5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A) do zasilania zewnętrznych nośników elektronicznych, takich jak **telefon, tablet, aparat, kamera** i wiele innych.

Dodatkowe gniazdo **DC 15V-10A** umożliwia zasilanie innych urządzeń (np. lodówki turystycznej, kompresora

samochodowego).

Funkcja latarki

Wbudowana latarka **LED** posiada 3 tryby świecenia: ciągłe, migające, sygnał SOS.

Wyświetlacz LCD

Wbudowany **wyświetlacz LCD** wskazuje tryb pracy lub stan naładowania urządzenia

Parametry fizyczne

Urządzenie X-STARTER 15 PRO może być używane w warunkach temperaturowych z zakresu **-20°C do +55°C**. Niewielkie rozmiary i waga (**623g**) sprawiają, że może być użyty w każdej podróży.

Parametry zasilania

Ładowanie urządzenia odbywa się z użyciem dołączonego do zestawu przewodu **USB typu C**.

W wyposażenie

Dostawa obejmuje urządzenie z odłączanymi przewodami wyjściowymi **SMART** z zabezpieczeniem, przewód USB-C, przewód z gniazdem samochodowym 12V.

Specyfikacja:

- Ilość wejść USB; 2
- Pojemność (mAh); 14800
- Waga urządzenia / zestawu: 0,9 / 1,15 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys: 180x95x40 mm
- Wymiary opakowania dł x szer x wys; 100x130x195 mm
- Prąd rozruchu: 600 A
- Szczytowy prąd rozruchu: 1200 A