

PRO60 PROFESJONALNA ŁADOWARKA 12V 60A I ZASILACZ

CTEK PRO60 jest nowatorską, wrzechstronną, efektywną ładowarką i zasilaczem zaprojektowaną dla potrzeb każdego nowoczesnego warsztatu samochodowego.

Żadna inna ładowarka na rynku nie może się równać z jej unikalną kombinacją nowoczesnego designu, zaawansowanej technologii i nowatorskich rozwiązań w zakresie profesjonalnej konserwacji akumulatorów.



NOWATORSKI DESIGN NOWATORSKA TECHNOLOGIA

Chłodzenie konwekcyjne eliminuje potrzebę zastosowania wiatraków chłodzących, zwiększając efektywność pracy i niezawodność.

KOMPATYBILNA Z KAŻDYM AKUMULATOREM
Odpowiednia dla wszystkich typów akumulatorów kwasowo-ołowiowych 12V i litowych LiFePo4.

ZMIENNA REGULACJA NAPIĘCIA
Dostępne napięcia od 12.6V do 14.8V zmienne co 0.1V
Funkcja „Memory Saver” pozwala na zapamiętanie ustawień pojazdu w przypadku wyjęcia akumulatora.

SZYBKA I ŁATWA W UŻYCIU
Unikalny tryb ładowania adaptacyjnego automatycznie rozpoznaje pojemność akumulatora, obciążenia równoległe i stosuje optymalne ustawienia do jak najszybszego naładowania akumulatora.
Uproszczony interfejs: cztery przyciski funkcyjne i czytelny wyświetlacz LCD.

BEZPIECZNA I STABILNA
Technologia beziskrowa, ochrona przed odwrótną polaryzacją, zaburzeniami elektromagnetycznymi, zwarcie, przecięciem, falowaniem napięcia i wybuchem.

PRZENOŚNA I TRWAŁA
Kable o długości 5m i wytrzymałe klamry zaciskowe w zestawie. Solidna, odporna na uderzenia obudowa ze składaną rączką. Opcjonalne akcesoria: uchwyt na ścianę, mobilna stacja robocza.



TECHNICAL SPECIFICATION

Napięcie wejściowe	220-240V, 50-60Hz, 4.6A
Napięcie wyjściowe	12V, 60A
Napięcie startowe (minimalne napięcie od którego rozpoczyna się ładowanie)	0.8V
Utrata energii	Mniej niż 2Ah/miesiąc
Pulsacja prądu	Mniej niż 4%
Pulsacja napięcia	Mniej niż 4%
Zakres temperatur	-20°C do +50°C
Typy akumulatorów	Kwasowo-olowiowe: mokre, Ca/Ca, AGM, EFB (start/stop) żelowe, litowe: LiFePO4
Obsługiwane pojemności	Kwasowo-olowiowe: 10-1800Ah Litowe: 15-600Ah
Zabezpieczenia	IP40 (wewnątrz pomieszczeń)
Długość kabli ładujących	5000mm (kabel DC)
Długość kabla zasilającego	2500mm (kabel AC)
Czujnik temperatury	Wbudowany
USB	Port USB typu B do aktualizacji oprogramowania i serwisu.
Gwarancja	2 Lata
Waga netto (ładowarka z kablami)	8.6kg
Waga brutto (ładowarka w opakowaniu)	10.1kg
Wymiary mm (WxDxSZ)	284x227x216mm