

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/mean-well-npb-750-24-p-3355.html>



Mean Well NPB-750-24 24V 22.5A ładowarka akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Cena brutto	999,00 zł
Cena netto	812,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	NPB-750-24
Kod EAN	4711287421445
Producent	Mean Well
Napięcie [V]	24
Obsługiwane Pojemności [Ah]	80-260
Maksymalny prąd ładowania [A]	22,5
Długość [L mm]	230
Szerokość [W mm]	158
Wysokość [H mm]	67

Opis produktu

Inteligentna ładowarka uniwersalna o wysokiej niezawodności i szerokim zakresie mocy. Przyjmuje konstrukcję obwodu o wysokiej wydajności, która umożliwia niewielkie rozmiary, wysoką wydajność i elastyczność. Nadaje się do rowerów elektrycznych, skuterów, ręcznych elektronarzędzi, robotów mobilnych, pojazdów bezzałogowych, ładowania różnych urządzeń mobilnych prądu stałego i nie tylko.

Charakterystyka

Bardzo szeroki zakres ładowania z funkcją automatycznego wykrywania. Wbudowany protokół CANbus. Napięcie ładowania, prąd ładowania i limit czasu można zaprogramować za pomocą SBP-001. Regulowany prąd ładowania (50 ~ 100% prądu znamionowego). 4 wstępnie ustawione krzywe ładowania można wybrać za pomocą przełączników DIP na panelu sterowania. Ładowanie 2- lub 3-stopniowe można ustawić za pomocą przełączników DIP na panelu sterowania. NTC do kompensacji temperatury (seria ENC). Zaimplementuj cichy wentylator z regulacją temperatury. Automatyczna redukcja mocy w przypadku zbyt wysokiej temperatury. Zakres temperatur roboczych od -30 do +70°C, zminimalizowane ograniczenia środowiskowe. Ochrona przed zwarcie, przepięciem, nadmierną temperaturą, odwrotną polaryzacją baterii. Zgodność z certyfikatami UL/EN 62368-1 i IEC/EN62368-1/-2-29

Zawartość zestawu

- Ładowarka
- Kabel do ładowania
- Instrukcja obsługi

Cechy produktu

- Ładowarka 2-3 stopniowa
- Wbudowany interfejs magistrali CAN do sterowania i monitorowania 4 domyślne krzywe ładowania

- Bardzo szeroki zakres ładowania z funkcją automatycznego wykrywania
- Napięcie wyjściowe 21 do 42 V
- Moc: 756 W
- Napięcie końcowe ładowania 43 do 52 V
- Zakres temperatury: od - 30 do + +70 °C
- Sprawność 93 %

Specyfikacja urządzeń do ładowania

- Regulowany prąd ładowania
- Monitorowanie temperatury
- Detekcja akumulatora
- Interfejs PC

Obsługiwane akumulatory:

- Akumulator żelowy
- Akumulator kwasowo-ołowiowy
- Akumulator AGM
- Li-Ion

Dane Techniczne:

- Rekomendowana minimalna pojemność akumulatora: 80Ah
- Rekomendowana maksymalna pojemność akumulatora: 260Ah
- Ilość wyjść ładowania: 1
- Napięcie robocze: 90 - 264V
- Odpowiedni do akumulatorów kwasowo-ołowiowych: 24V
- Maksymalny prąd ładowania: 22.5A
- Prąd ładowania dla 24V: 22.5A
- Napięcie ładowania: 27.6V
- Długość produktu: 230mm
- Szerokość produktu: 158mm
- Wysokość produktu: 67mm
- Waga: 1840g
- Wymiary: (D x S x W) 230 x 158 x 67 mm