Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:54

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/mk-battery-ls245a-08-p-4009.html



Ładowarka MK Battery LS24/5A-08 XLR 24V 5A - do wózka inwalidzkiego

Cena brutto	**625,00 zł**
Cena netto	**508,13 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**LS24/5A-08**
Kod EAN	**3660766596307**
Producent	**Mk Battery**
Model	**LS24/5A-08**
Napięcie [V]	**24**
Maksymalny prąd ładowania [A]	**5**

Opis produktu

Ładowarka MK POWER LS24/5A-08 XLR 24V 5A - do wózka inwalidzkiego

Ładowarka klasy PREMIUM do akumulatorów żelowych i AGM w wózka i skuterach elektrycznych zakończona końcówką XLR.

Ładowarka pracuje w oparciu o nowoczesną technologię, zastosowana charakterystyka ładowania zapewnia optymalne ładowanie oraz konserwację akumulatorów. Oprogramowanie testuje akumulator i stale monitoruje wszystkie etapy ładowania. Dioda LED wskazuje dokładny status i etap ładowania. Proces ładowania przebiega w pełni automatycznie. Akumulator może pozostać podłączony przez wiele miesięcy, bez powstania szkody dla elektroniki pojazdu. Przeładowanie nie jest możliwe.

Wskaźnik wielofunkcyjny LED:
- Zasilanie włączone: zielona dioda LED miga powoli
- Wstępne ładowanie: Ładowanie — Pomarańczowa dioda LED miga powoli
- Normalne ładowanie: Ładowanie – świeci się pomarańczowa dioda LED
- Ładowanie końcowe przy ok 85% naładowania: Zielona/pomarańczowa dioda LED miga na przemian
- Bateria gotowa: 100% Gotowa – zielona dioda świeci

Specyfikacja:
• Uniwersalne napięcie wejściowe 100-260VAC
• zabezpieczeni przed zwarciem wyjściowe
• ochrona przed odwrotnym podłączeniem baterii, bez bezpiecznika
• Jedna dioda LED:
ładowanie – pomarańczowa
gotowy, naładowany — zielony

DANE TECHNICZNE:

Model	LS24/5A-08
Prąd wyjściowy (DC)	5 A ± 15%
Napięcie ładowania (DC)	28,6 V ± 0,2 V
Napięcie podtrzymania (DC)	27,0 V ± 0,2 V
Prąd wejściowy (AC)	maks. 1,8 A
Napięcie wejściowe (AC)	100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Sprawność	≥ 89 % (@ 230 V AC); ≥ 87 % (@ 110 V AC)

Temperatura pracy	0 °C – 40 °C
Metoda ładowania	stały prąd, dwustopniowe stałe napięcie
Przeznaczenie	akumulatory ołowiowo-kwasowe GEL i AGM 24V (22–50 Ah)
Zabezpieczenia	zwarcie; odwrotna polaryzacja; przegrzanie; ochrona wtyku
Wilgotność pracy	10 % – 95 %
Wymiary (D × S × W)	190,2 × 89,4 × 55,8 mm
Waga	0,74 kg
Kolor	czarny