

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/mk-battery-ls245a-08-p-4009.html>



Ładowarka MK Battery LS24/5A-08 XLR 24V 5A - do wózka inwalidzkiego

Cena brutto	625,00 zł
Cena netto	508,13 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	LS24/5A-08
Kod EAN	3660766596307
Producent	Mk Battery
Model	LS24/5A-08
Napięcie [V]	24
Maksymalny prąd ładowania [A]	5

Opis produktu

Ładowarka MK POWER LS24/5A-08 XLR 24V 5A - do wózka inwalidzkiego

Ładowarka klasy PREMIUM do akumulatorów żelowych i AGM w wózka i skuterach elektrycznych zakończona końcówką XLR.

Ładowarka pracuje w oparciu o nowoczesną technologię, zastosowana charakterystyka ładowania zapewnia optymalne ładowanie oraz konserwację akumulatorów. Oprogramowanie testuje akumulator i stale monitoruje wszystkie etapy ładowania. Dioda LED wskazuje dokładny status i etap ładowania. Proces ładowania przebiega w pełni automatycznie. Akumulator może pozostać podłączony przez wiele miesięcy, bez powstania szkody dla elektroniki pojazdu. Przeładowanie nie jest możliwe.

Wskaźnik wielofunkcyjny LED:

- Zasilanie włączone: zielona dioda LED miga powoli
- Wstępne ładowanie: Ładowanie — Pomarańczowa dioda LED miga powoli
- Normalne ładowanie: Ładowanie – świeci się pomarańczowa dioda LED
- Ładowanie końcowe przy ok 85% naładowania: Zielona/pomarańczowa dioda LED miga na przemian
- Bateria gotowa: 100% Gotowa – zielona dioda świeci

Specyfikacja:

- Uniwersalne napięcie wejściowe 100-260VAC
- zabezpieczeni przed zwarcie wyjściowe
- ochrona przed odwrotnym podłączeniem baterii, bez bezpiecznika
- Jedna dioda LED:

ładowanie – pomarańczowa
gotowy, naładowany — zielony

DANE TECHNICZNE: Model

Prąd wyjściowy (DC)	LS24/5A-08
Napięcie ładowania (DC)	5 A ± 15%
Napięcie podtrzymania (DC)	28,6 V ± 0,2 V
Prąd wejściowy (AC)	27,0 V ± 0,2 V
Napięcie wejściowe (AC)	maks. 1,8 A
Sprawność	100 – 240 V AC, 50/60 Hz
	≥ 89 % (@ 230 V AC); ≥ 87 % (@ 110 V AC)

Temperatura pracy	0 °C - 40 °C
Metoda ładowania	stały prąd, dwustopniowe stałe napięcie
Przeznaczenie	akumulatory ołowiowo-kwasowe GEL i AGM 24V (22-50 Ah)
Zabezpieczenia	zwarcie; odwrotna polaryzacja; przegrzanie; ochrona wtyku
Wilgotność pracy	10 % - 95 %
Wymiary (D × S × W)	190,2 × 89,4 × 55,8 mm
Waga	0,74 kg
Kolor	czarny