

Dane aktualne na dzień: 21-09-2026 16:16

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/nomad-obd-memory-saver-085480-p-3886.html>



NOMAD OBD MEMORY SAVER 085480

Cena brutto	445,99 zł
Cena netto	362,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	085480
Kod EAN	3154020085480
Producent	GYS
Napięcie [V]	12

Opis produktu

MEMORY
SAVER


NOMAD OBD MEMORY SAVER

Nr kat. 085480



NOMAD OBD Memory Saver jest przeznaczony do tworzenia kopii zapasowych pamięci wewnętrznej pojazdu podczas prac wymagających odłączenia akumulatora. Wewnętrzny akumulator litowo-jonowy zapewnia zasilanie i utrzymuje wszystkie ustawienia oparte na pamięci: GPS, elektryczna deska rozdzielcza, system multimedialny itp.

PROSTA METODA TWORZENIA KOPII ZAPASOWEJ DANYCH



Ładowanie wewnętrznego akumulatora litowo-jonowego na 100% zasilania.

- 1 Podłącz kabel OBD do gniazda OBD pojazdu
- 2 Naciśnij przycisk On na urządzeniu NOMAD OBD MEMORY SAVER
- 3 Wymień akumulator pojazdu
- 4 Naciśnij przycisk Off na urządzeniu NOMAD OBD MEMORY SAVER i odłącz kabel OBD



INFORMACJE W CZASIE RZECZYWISTYM ZAPEWNIĄJĄ SPOKÓJ PODCZAS UŻYTKOWANIA



Wyświetla napięcie wewnętrznego akumulatora i ostrzega za pomocą wskaźnika świetlnego i brzęczyka, gdy poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski, aby korzystać z urządzenia.



Wyświetla prąd ładowania dostarczany do podzespołów elektrycznych pojazdu

Zawiera



Akumulator litowo-jonowy



Ładowarka 1,10 m



Kable z zaciskami 0,95 m

PRZENOŚNY I KOMPAKTOWY, IDEALNY DO WARSZTATU



515 g - ultralekki i kompaktowy, NOMAD OBD MEMORY SAVER wygodnie mieści się w jednej dłoni.



Rozwiązanie zapasowe

NOMAD OBD może być używany nawet wtedy, gdy jego wewnętrzny akumulator jest wyczerpany jeśli akumulator jest zbyt słaby, podłącz go do zewnętrznej baterii za pomocą dostarczonych kabli.

OSZCZĘDZANIE PAMIĘCI					
INSIDE					
Li-ion	12 V	2 Ah	OBD < 4 A	< 4 A	14,5 x 7,2 x 3,5 cm
					515 g

DANE TECHNICZNE:

- Zakres napięć: 9.9 VDC ~ 15 VDC
- Pobór mocy: 4A
- Zasilanie wewnętrzne: Akumulator litowo-jonowy NMC 12 VDC (2000 mAh)
- Zasilanie zewnętrzne: Akumulator ołowiowo-litowy LiFePO4 12 V
- Ładowarka Li-ION: Wejście: 100 V AC ~ 240 V, 50/60 Hz Wyjście: 12.6 V DC, 1.0 A
- Zabezpieczenia: Ochrona przed odwrotną polaryzacją
- Zakres temperatur roboczych: 0°C (32°F) ~ 50°C (122 °F)