Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 23:26

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/optima-blue-top-55ah-p-1415.html



Optima Batteries BLUE TOP BT DC-4.2 55Ah 12V 765A AGM BTDC 4.2 816253000

Cena brutto	**1 169,00 zł**
Cena netto	**950,41 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BTDC4.2**
Kod producenta	**8162530008882**
Kod EAN	**2050001588753**
Producent	**Optima Batteries**
Model	**OPTIMA 55Ah**
Napięcie [V]	**12**
Pojemność [Ah]	**55**
Prąd rozruchu [A]	**765**
Polaryzacja	**Lewy Plus**
Długość [mm]	**254**
Szerokość [mm]	**175**
Wysokość [mm]	**200**

Opis produktu

Akumulator ołowiowy z konstrukcją płyt spiralnych BLUE TOP

W niektóre dni wytrzymałość jest ważniejsza niż szczęście! Akumulator OPTIMA® Blue Top gwarantuje długotrwałą współpracę. Opatentowana technologia SPIRALCELL® gwarantuje dłuższy czas pracy, szybsze ładowanie i podwójną żywotność w porównaniu ze zwykłymi akumulatorami. Jest on 15-krotnie bardziej wytrzymały na wstrząsy w porównaniu z innymi akumulatorami. Permanentne wibracje i wstrząsy płyt spiralnych mogą dla zwykłych akumulatorów okazać się fatalne w skutkach. Akumulatory OPTIMA® to efekt szczelnego zamknięcia płyt spiralnych, dzięki czemu możliwe jest uniknięcie ruchu płyt oraz wynikających z tego uszkodzeń w trudnych warunkach pogodowych. Wynikiem tego jest przedłużona żywotność akumulatora. Zabezpieczony przed wyciekiem i niewymagający konserwacji. Szczelnie zamknięta obudowa jest bardzo bezpieczna w obsłudze. Ponadto bezobsługowa, szczelnie zamknięta obudowa sprawia, że zbędne jest dolewanie wody lub czyszczenie zacisków przyłączeniowych, a akumulatory mogą być montowane w każdym miejscu w łodzi oraz w prawie każdej pozycji. Dobra wydajność przy ekstremalnych temperaturach Nadmierny upał w przypadku normalnych akumulatorów może doprowadzić do korozji i tworzenia gazów, co skraca okres użytkowania akumulatora. Akumulatory OPTIMA® posiadają natomiast większą odporności na wysokie temperatury, redukującą tym samym ich negatywny wpływ. Nie ma możliwości wycieku kwasu, dlatego jest to rozwiązanie czyste i przyjazne dla użytkownika i dla środowiska.

Cechy szczególne

- 15-krotnie wyższa odporność na wstrząsy
- Bardzo wytrzymały, długa żywotność
- Zabezpieczony przed wyciekiem, możliwość montażu w prawie wszystkich pozycjach
- Dual-Power - akumulator do zasilania sieciowego zoptymalizowany do cyklów rozładowania oraz startu

Charakterystyka

- Nie wymaga konserwacji
- Wysoka odporność na cykle
- Szybkie ładowanie
- Niewielkie samorozładowanie
- Dobra wydajność przy ekstremalnych temperaturach
- Podwójna żywotność w porównaniu ze zwykłymi bateriami
- Niewielki opór wewnętrzny
- Większa moc energetyczna w pierwszych 1, 2, 5 i 10 s po uruchomieniu pojazdu w porównaniu ze zwykłymi bateriami kwasowo-ołowiowymi tego samego rozmiaru
- Stała moc wyjściowa zapewnia równomierne działanie również podczas rozładowania
- Idealny do zastosowania sezonowego. Bezproblemowe uruchamianie silnika w przypadku przechowywania w stanie naładowanym przez 12 miesięcy w temperaturze pokojowej (lub niższej)
- 15-krotnie wyższa odporność na wstrząsy w porównaniu z innymi bateriami
- Zabezpieczony przed wyciekiem, możliwość montażu w prawie wszystkich pozycjach
- Bieguny odporne na korozję
- Obudowa polipropylenowa odporna na uderzenia i promieniowanie UV

Nr. produktu:

- 8162530008882
- 816253000
- 984607
- BTDC4.2