

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/optima-btdc-42-p-1415.html>



OPTIMA BTDC4.2 55Ah 12V 765A AGM 816253000

Cena brutto	999,00 zł
Cena netto	812,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BTDC4.2
Kod producenta	8162530008882
Kod EAN	2050001588753
Producent	Optima Batteries
Model	OPTIMA 55Ah
Napięcie [V]	12
Pojemność [Ah]	55
Prąd rozruchu [A]	765
Polaryzacja [+-]	Lewy Plus
Długość [L mm]	254
Szerokość [W mm]	175
Wysokość [H mm]	200

Opis produktu

Akumulator ołowioowy z konstrukcją płyt spiralnych BLUE TOP

W niektóre dni wytrzymałość jest ważniejsza niż szczęście! Akumulator OPTIMA® Blue Top gwarantuje długotrwałą współpracę. Opatentowana technologia SPIRALCELL® gwarantuje dłuższy czas pracy, szybsze ładowanie i podwójną żywotność w porównaniu ze zwykłymi akumulatorami. Jest on 15-krotnie bardziej wytrzymały na wstrząsy w porównaniu z innymi akumulatorami. Permanentne wibracje i wstrząsy płyt spiralnych mogą dla zwykłych akumulatorów okazać się fatalne w skutkach. Akumulatory OPTIMA® to efekt szczelnego zamknięcia płyt spiralnych, dzięki czemu możliwe jest uniknięcie ruchu płyt oraz wynikających z tego uszkodzeń w trudnych warunkach pogodowych. Wynikiem tego jest przedłużona żywotność akumulatora. Zabezpieczony przed wyciekami i niewymagający konserwacji. Szczelnie zamknięta obudowa jest bardzo bezpieczna w obsłudze. Ponadto bezobsługowa, szczelnie zamknięta obudowa sprawia, że zbędne jest dolewanie wody lub czyszczenie zacisków przyłączeniowych, a akumulatory mogą być montowane w każdym miejscu w łodzi oraz w prawie każdej pozycji. Dobra wydajność przy ekstremalnych temperaturach Nadmierny upał w przypadku normalnych akumulatorów może doprowadzić do korozji i tworzenia gazów, co skraca okres użytkowania akumulatora. Akumulatory OPTIMA® posiadają natomiast większą odporność na wysokie temperatury, redukując tym samym ich negatywny wpływ. Nie ma możliwości wycieku kwasu, dlatego jest to rozwiązanie czyste i przyjazne dla użytkownika i dla środowiska.

Cechy szczególne

- 15-krotnie wyższa odporność na wstrząsy
- Bardzo wytrzymały, długa żywotność
- Zabezpieczony przed wyciekami, możliwość montażu w prawie wszystkich pozycjach
- Dual-Power - akumulator do zasilania sieciowego zoptymalizowany do cykli rozładowania oraz startu

Charakterystyka

- Nie wymaga konserwacji
- Wysoka odporność na cykle
- Szybkie ładowanie
- Niewielkie samorozładowanie
- Dobra wydajność przy ekstremalnych temperaturach
- Podwójna żywotność w porównaniu ze zwykłymi bateriami
- Niewielki opór wewnętrzny
- Większa moc energetyczna w pierwszych 1, 2, 5 i 10 s po uruchomieniu pojazdu w porównaniu ze zwykłymi bateriami kwasowo-ołowiowymi tego samego rozmiaru
- Stała moc wyjściowa zapewnia równomierne działanie również podczas rozładowania
- Idealny do zastosowania sezonowego. Bezproblemowe uruchamianie silnika w przypadku przechowywania w stanie naładowanym przez 12 miesięcy w temperaturze pokojowej (lub niższej)
- 15-krotnie wyższa odporność na wstrząsy w porównaniu z innymi bateriami
- Zabezpieczony przed wyciekami, możliwość montażu w prawie wszystkich pozycjach
- Bieguny odporne na korozję
- Obudowa polipropylenowa odporna na uderzenia i promieniowanie UV

Nr. produktu:

- 8162530008882
- 816253000
- 984607
- BTDC4.2