

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/optima-btdc-50-p-1416.html>



OPTIMA BTDC5.0 66Ah 12V 845A AGM 827227000

Cena brutto	1 195,00 zł
Cena netto	971,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BTDC5.0
Kod producenta	8272270008882
Kod EAN	2050001588760
Producent	Optima Batteries
Model	OPTIMA 66Ah
Napięcie [V]	12
Pojemność [Ah]	66
Prąd rozruchu [A]	845
Polaryzacja [+-]	Lewy Plus
Długość [L mm]	300
Szerokość [W mm]	169
Wysokość [H mm]	221

Opis produktu

Akumulator ołowiowy z konstrukcją płyt spiralnych BLUE TOP

W niektóre dni wytrzymałość jest ważniejsza niż szczęście! Akumulator OPTIMA® Blue Top gwarantuje długotrwałą współpracę. Opatentowana technologia SPIRALCELL® gwarantuje dłuższy czas pracy, szybsze ładowanie i podwójną żywotność w porównaniu ze zwykłymi akumulatorami. Jest on 15-krotnie bardziej wytrzymały na wstrząsy w porównaniu z innymi akumulatorami. Permanentne wibracje i wstrząsy płyt spiralnych mogą dla zwykłych akumulatorów okazać się fatalne w skutkach. Akumulatory OPTIMA® to efekt szczelnego zamknięcia płyt spiralnych, dzięki czemu możliwe jest uniknięcie ruchu płyt oraz wynikających z tego uszkodzeń w trudnych warunkach pogodowych. Wynikiem tego jest przedłużona żywotność akumulatora. Zabezpieczony przed wyciekami i niewymagający konserwacji. Szczelnie zamknięta obudowa jest bardzo bezpieczna w obsłudze. Ponadto bezobsługowa, szczelnie zamknięta obudowa sprawia, że zbędne jest dolewanie wody lub czyszczenie zacisków przyłączeniowych, a akumulatory mogą być montowane w każdym miejscu w łodzi oraz w prawie każdej pozycji. Dobra wydajność przy ekstremalnych temperaturach Nadmierny upał w przypadku normalnych akumulatorów może doprowadzić do korozji i tworzenia gazów, co skraca okres użytkowania akumulatora. Akumulatory OPTIMA® posiadają natomiast większą odporność na wysokie temperatury, redukując tym samym ich negatywny wpływ. Nie ma możliwości wycieku kwasu, dlatego jest to rozwiązanie czyste i przyjazne dla użytkownika i dla środowiska.

Cechy szczególne

- 15-krotnie wyższa odporność na wstrząsy
- Bardzo wytrzymały, długa żywotność
- Zabezpieczony przed wyciekami, możliwość montażu w prawie wszystkich pozycjach
- Dual-Power - akumulator do zasilania sieciowego zoptymalizowany do cykli rozładowania oraz startu

Charakterystyka

- Nie wymaga konserwacji
- Wysoka odporność na cykle
- Szybkie ładowanie
- Niewielkie samorozładowanie
- Dobra wydajność przy ekstremalnych temperaturach
- Podwójna żywotność w porównaniu ze zwykłymi bateriami
- Niewielki opór wewnętrzny
- Większa moc energetyczna w pierwszych 1, 2, 5 i 10 s po uruchomieniu pojazdu w porównaniu ze zwykłymi bateriami kwasowo-ołowiowymi tego samego rozmiaru
- Stała moc wyjściowa zapewnia równomierne działanie również podczas rozładowania
- Idealny do zastosowania sezonowego. Bezproblemowe uruchamianie silnika w przypadku przechowywania w stanie naładowanym przez 12 miesięcy w temperaturze pokojowej (lub niższej)
- 15-krotnie wyższa odporność na wstrząsy w porównaniu z innymi bateriami
- Zabezpieczony przed wyciekami, możliwość montażu w prawie wszystkich pozycjach
- Bieguny odporne na korozję
- Obudowa polipropylenowa odporna na uderzenia i promieniowanie UV