Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:32

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/optima-btsli-42-p-2402.html




# OPTIMA BTSLI4.2 50Ah 12V 815A AGM 806252000

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 200,00 zł** |
| Cena netto | **975,61 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **BTSLI4.2** |
| Kod producenta | **8062520008882** |
| Kod EAN | **4016987113493** |
| Producent | **Optima Batteries** |
| Model | **OPTIMA 50Ah** |
| Napięcie [V] | **12** |
| Pojemność [Ah] | **50** |
| Prąd rozruchu [A] | **815** |
| Polaryzacja [+-] | **Lewy Plus** |
| Długość [L mm] | **254** |
| Szerokość [W mm] | **175** |
| Wysokość [H mm] | **200** |

## Opis produktu

Akumulator ołowiowy z konstrukcją płyt spiralnych BLUE TOP

W niektóre dni wytrzymałość jest ważniejsza niż szczęście! Akumulator OPTIMA® Blue Top gwarantuje długotrwałą współpracę. Opatentowana technologia SPIRALCELL® gwarantuje dłuższy czas pracy, szybsze ładowanie i podwójną żywotność w porównaniu ze zwykłymi akumulatorami. Jest on 15-krotnie bardziej wytrzymały na wstrząsy w porównaniu z innymi akumulatorami. Permanentne wibracje i wstrząsy płyt spiralnych mogą dla zwykłych akumulatorów okazać się fatalne w skutkach. Akumulatory OPTIMA® to efekt szczelnego zamknięcia płyt spiralnych, dzięki czemu możliwe jest uniknięcie ruchu płyt oraz wynikających z tego uszkodzeń w trudnych warunkach pogodowych. Wynikiem tego jest przedłużona żywotność akumulatora. Zabezpieczony przed wyciekiem i niewymagający konserwacji. Szczelnie zamknięta obudowa jest bardzo bezpieczna w obsłudze. Ponadto bezobsługowa, szczelnie zamknięta obudowa sprawia, że zbędne jest dolewanie wody lub czyszczenie zacisków przyłączeniowych, a akumulatory mogą być montowane w każdym miejscu w łodzi oraz w prawie każdej pozycji. Dobra wydajność przy ekstremalnych temperaturach Nadmierny upał w przypadku normalnych akumulatorów może doprowadzić do korozji i tworzenia gazów, co skraca okres użytkowania akumulatora. Akumulatory OPTIMA® posiadają natomiast większą odporności na wysokie temperatury, redukującą tym samym ich negatywny wpływ. Nie ma możliwości wycieku kwasu, dlatego jest to rozwiązanie czyste i przyjazne dla użytkownika i dla środowiska.

**Cechy szczególne**

- 15-krotnie wyższa odporność na wstrząsy
- Bardzo wytrzymały, długa żywotność
- Zabezpieczony przed wyciekiem, możliwość montażu w prawie wszystkich pozycjach
- Dual-Power - akumulator do zasilania sieciowego zoptymalizowany do cyklów rozładowania oraz startu

**Charakterystyka**

- Nie wymaga konserwacji
- Wysoka odporność na cykle
- Szybkie ładowanie
- Niewielkie samorozładowanie
- Dobra wydajność przy ekstremalnych temperaturach
- Podwójna żywotność w porównaniu ze zwykłymi bateriami
- Niewielki opór wewnętrzny
- Większa moc energetyczna w pierwszych 1, 2, 5 i 10 s po uruchomieniu pojazdu w porównaniu ze zwykłymi bateriami kwasowo-ołowiowymi tego samego rozmiaru
- Stała moc wyjściowa zapewnia równomierne działanie również podczas rozładowania
- Idealny do zastosowania sezonowego. Bezproblemowe uruchamianie silnika w przypadku przechowywania w stanie naładowanym przez 12 miesięcy w temperaturze pokojowej (lub niższej)
- 15-krotnie wyższa odporność na wstrząsy w porównaniu z innymi bateriami
- Zabezpieczony przed wyciekiem, możliwość montażu w prawie wszystkich pozycjach
- Bieguny odporne na korozję
- Obudowa polipropylenowa odporna na uderzenia i promieniowanie UV

**Nr. produktu:**

- 806252000
- 8062520008882
- 984605
- BTSLI4.2