

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/optima-red-top-rts-37-12v-44ah-910a-agm-p-2465.html>



Optima Batteries RED TOP RTR-3.7 12V 44Ah 730A AGM RTR 3.7 835255000

Cena brutto	919,00 zł
Cena netto	747,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RTR3.7
Kod producenta	8352550008882
Kod EAN	4016987113578
Producent	Optima Batteries
Pojemność [Ah]	44
Prąd rozruchu [A]	730
Polaryzacja	Prawy Plus
Długość [mm]	237
Szerokość [mm]	172
Wysokość [mm]	197

Opis produktu

Akumulator ołowiowy z konstrukcją płyt spiralnych RED TOP

Wytrzymały akumulator rozruchowy do wymagających zadań! Idealnie nadaje się do eksploatacji w maszynach rolnych i budowlanych, gdzie panują ciężkie warunki pracy oraz długie okresy przechowywania. Niezbędne czynności konserwacyjne wymagają od każdego rolnika i robotnika budowlanego czasu, co może prowadzić do zmniejszonej produktywności oraz strat finansowych. Akumulatory OPTIMA® stanowią odporne i niezawodne źródło zasilania do wymagających zadań w sektorze przemysłowym oraz zapewniają przy minimalnym montażu i zmniejszonych kosztach obsługi zminimalizowanie czasu przestoju. Akumulator Red Top to jedyny akumulator rozruchowy, zaprojektowany specjalnie do ekstremalnych obciążeń. Dzięki opatentowanej technologii SPIRALCELL® akumulator zapewnia w porównaniu ze zwykłymi akumulatorami 15-krotnie większą odporność na wstrząsy oraz podwójną żywotność. Ponadto posiada zabezpieczenie przed wyciekami, jest bardzo odporny na wysoką i niską temperaturę i może być przez dłuższy czas przechowywany bezobsługowo. W przeciągu decydujących pierwszych 10 sekund podczas uruchamiania pojazdu osiągana jest zwiększona moc startowa. Zmniejszony opór wewnętrzny oraz całkowicie zamknięta obudowa są kluczem do wyjątkowo wysokiej mocy startowej, przedłużonej żywotności i możliwości szybkiego naładowania. Nie ma możliwości wycieku kwasu, dlatego jest to rozwiązanie czyste i przyjazne dla użytkownika i środowiska.

Cechy szczególne

- 15-krotnie większa odporność na wstrząsy
- Bardzo wytrzymały, długa żywotność
- Zabezpieczony przed wyciekami, możliwość montażu w prawie wszystkich pozycjach
- Akumulator rozruchowy zoptymalizowany do urządzeń wieloprądowych

Charakterystyka

- Nie wymaga konserwacji
- Wysoka odporność na dużą ilość cykli
- Szybkie ładowanie
- Niewielkie samorozładowanie
- Dobra wydajność w ekstremalnej temperaturze
- Podwójna żywotność w porównaniu ze zwykłymi bateriami
- Niewielki opór wewnętrzny
- Większa moc energetyczna w pierwszych 1, 2, 5 i 10 s po uruchomieniu pojazdu w porównaniu ze zwykłymi bateriami kwasowo-ołowiowymi tego samego rozmiaru
- Stała moc wyjściowa zapewnia równomierne działanie również podczas rozładowania
- Idealny do zastosowania sezonowego. Bezproblemowe uruchamianie silnika w przypadku przechowywania w stanie naładowanym przez 12 miesięcy w temperaturze pokojowej (lub niższej)
- 15-krotnie wyższa odporność na wstrząsy w porównaniu z innymi bateriami
- Zabezpieczony przed wyciekami, możliwość montażu w prawie wszystkich pozycjach
- Bieguny odporne na korozję
- Obudowa polipropylenowa odporna na uderzenia i promieniowanie UV

Nr. produktu:

- 8352550008882
- 835255000
- 988144
- RTR3.7