Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:33

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/optima-rts-21-p-3275.html



OPTIMA RTS2.1 6V 50Ah 815A AGM 810355000

Cena brutto	**769,00 zł**
Cena netto	**625,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**RTS2.1**
Kod producenta	**8103550008882**
Kod EAN	**4016987113516**
Producent	**Optima Batteries**
Napięcie [V]	**6**
Pojemność [Ah]	**50**
Prąd rozruchu [A]	**815**
Polaryzacja [+-]	**Prawy Plus**
Długość [L mm]	**254**
Szerokość [W mm]	**90**
Wysokość [H mm]	**203**
Waga [kg]	**8,3**

Opis produktu

Akumulator ołowiowy z konstrukcją płyt spiralnych RED TOP

Wytrzymały akumulator rozruchowy do wymagających zadań! Idealnie nadaje się do eksploatacji w maszynach rolnych i budowlanych, gdzie panują ciężkie warunki pracy oraz długie okresy przechowywania. Niezbędne czynności konserwacyjne wymagają od każdego rolnika i robotnika budowlanego czasu, co może prowadzić do zmniejszonej produktywności oraz strat finansowych. Akumulatory OPTIMA® stanowią odporne i niezawodne źródło zasilania do wymagających zadań w sektorze przemysłowym oraz zapewniają przy minimalnym montażu i zmniejszonych kosztach obsługi zminimalizowanie czasu przestoju. Akumulator Red Top to jedyny akumulator rozruchowy, zaprojektowany specjalnie do ekstremalnych obciążeń. Dzięki opatentowanej technologii SPIRALCELL® akumulator zapewnia w porównaniu ze zwykłymi akumulatorami 15-krotnie większą odporność na wstrząsy oraz podwójną żywotność. Ponadto posiada zabezpieczenie przed wyciekiem, jest bardzo odporny na wysoką i niską temperaturę i może być przez dłuższy czas przechowywany bezobsługowo. W przeciągu decydujących pierwszych 10 sekund podczas uruchamiania pojazdu osiągana jest zwiększona moc startowa. Zmniejszony opór wewnętrzny oraz całkowicie zamknięta obudowa są kluczem do wyjątkowo wysokiej mocy startowej, przedłużonej żywotności i możliwości szybkiego naładowania. Nie ma możliwości wycieku kwasu, dlatego jest to rozwiązanie czyste i przyjazne dla użytkownika i środowiska.

Cechy szczególne

- 15-krotnie większa odporność na wstrząsy
- Bardzo wytrzymały, długa żywotność
- Zabezpieczony przed wyciekiem, możliwość montażu w prawie wszystkich pozycjach
- Akumulator rozruchowy zoptymalizowany do urządzeń wielkoprądowych

Charakterystyka

- Nie wymaga konserwacji
- Wysoka odporność na dużą ilość cykli
- Szybkie ładowanie
- Niewielkie samorozładowanie
- Dobra wydajność w ekstremalnej temperaturze
- Podwójna żywotność w porównaniu ze zwykłymi bateriami
- Niewielki opór wewnętrzny
- Większa moc energetyczna w pierwszych 1, 2, 5 i 10 s po uruchomieniu pojazdu w porównaniu ze zwykłymi bateriami kwasowo-ołowiowymi tego samego rozmiaru
- Stała moc wyjściowa zapewnia równomierne działanie również podczas rozładowania
- Idealny do zastosowania sezonowego. Bezproblemowe uruchamianie silnika w przypadku przechowywania w stanie naładowanym przez 12 miesięcy w temperaturze pokojowej (lub niższej)
- 15-krotnie wyższa odporność na wstrząsy w porównaniu z innymi bateriami
- Zabezpieczony przed wyciekiem, możliwość montażu w prawie wszystkich pozycjach
- Bieguny odporne na korozję
- Obudowa polipropylenowa odporna na uderzenia i promieniowanie UV

Nr. produktu:

- 985821
- 810355000
- RTS2,1