Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:56

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/red-tek-25ah-p-4064.html



RED TEK 25Ah do Banner P3 Pro Evo MAX 12 24 REDTEK

Cena brutto	**799,00 zł**
Cena netto	**649,59 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1220004212**
Kod producenta	**0815**
Kod EAN	**0652733981813**
Producent	**Banner**
Napięcie [V]	**12**
Pojemność [Ah]	**25**
Prąd szczytowy rozruchu [A]	**3100**
Prąd rozruchu [A]	**950**
Polaryzacja [+-]	**Prawy Plus**
Długość [L mm]	**181**
Szerokość [W mm]	**87**
Wysokość [H mm]	**167**
Końcówki biegunowe	**Gwint M6**

Opis produktu

Akumulator RedTek do Urządzenia Rozruchowego P3 Pro Evo MAX

Przedmiotem sprzedaży jest fabrycznie nowy, wysokowydajny akumulator zamienny, zaprojektowany specjalnie do profesjonalnych urządzeń rozruchowych (boosterów) **Banner P3 Pro Evo MAX**. Jest to serce urządzenia, które gwarantuje niezawodny rozruch nawet w najbardziej wymagających warunkach.

Akumulatory RedTek **do modelu P3 Pro Evo MAX wyróżniają się przede wszystkim:**

- **Potężną mocą:** Zapewnia ekstremalnie wysoki prąd rozruchowy, niezbędny do bezpiecznego startu silników w profesjonalnym serwisie.
- **Wysoką pojemnością:** Zoptymalizowana gęstość energii pozwala na wykonanie wielu prób rozruchowych bez konieczności natychmiastowego doładowywania.
- **Solidną konstrukcją:** Wyjątkowa masa akumulatora jest bezpośrednim dowodem na zastosowanie grubych ołowianych płyt i najwyższej jakości komponentów.
- **Długą żywotnością:** Projektowany na 10 lat pracy rezerwowej (w +25°C) lub około 400 pełnych cykli przy głębokości rozładowania DOD 80%.
- **Minimalnym samorozładowaniem:** Dzięki zaawansowanej technologii akumulator może być przechowywany bez doładowywania nawet do 2 lat (pod warunkiem monitorowania napięcia do poziomu 12V).
- **Ekspresowym ładowaniem:** Bardzo wysoka sprawność przyjmowania ładunku; możliwość ładowania dużymi

prądami (od 6×I10 do 8×I10), co skraca czas przestoju urządzenia.

- **Elastycznością montażu:** Szczelna konstrukcja pozwala na pracę w dowolnym położeniu (z wyjątkiem montażu klemami do dołu).

- **Wybitną odpornością:** Konstrukcja w pełni odporna na wstrząsy, uderzenia i wibracje, które są nieuniknione podczas transportu boostera w warunkach warsztatowych i drogowych.
- **Pracą w ekstremalnych temperaturach:** Szeroki zakres temperaturowy pracy od -40°C do aż +60°C (w obudowie), co czyni go niezawodnym partnerem w zimowe poranki.

- **Pełną bezobsługowością:** System VRLA sprawia, że akumulator nie wymaga uzupełniania elektrolitu i jest całkowicie szczelny.

- **Bezpieczeństwem użytkowania:** Brak ryzyka wycieku kwasu oraz zredukowana do minimum emisja gazów, co pozwala na bezpieczną pracę w pobliżu elektroniki pojazdu.