Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:41

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/siap-3pt290-p-2640.html



SIAP 3PT290 6V 348Ah - Akumulator trakcyjny 3PT 290 J-305 J305

Cena brutto	**1 597,77 zł**
Cena netto	**1 299,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**6DPP290**
Kod producenta	**3PT290**
Kod EAN	**5902335203437**
Producent	**Siap**
Model	**3 PT 290**
Napięcie [V]	**6**
Pojemność [Ah]	**348**
Polaryzacja [+-]	**Prawy Plus**
Długość [L mm]	**311**
Szerokość [W mm]	**183**
Wysokość [H mm]	**365**

Opis produktu


Akumulatory trakcyjne z dodatnimi płytami pancernymi oraz akumulatory trakcyjne z dodatnimi płytami pastowanymi – wszystkie wykonywane są w naczyniach polipropylenowych z monowieczkiem zgrzewanym.

Rurowa konstrukcja płyty z wytrzymałością 1200 cykli rozładowania.

Są to akumulatory lekkiej trakcji produkowane przez „S.I.A.P.” według kryteriów stosowanych przy produkcji akumulatorów trakcyjnych o wysokiej mocy. Baterie te charakteryzują się łatwą obsługą, poręcznością, mniejszą wagą, wysoką pojemnością i, w przypadku akumulatorów trakcyjnych z dodatnimi płytami pancernymi, także długą żywotnością. Akumulatory te stosuje się między innymi do agregatów myjących i pojazdów typu GOLF CAR.

Użytkowanie:

Baterie trakcyjne dostarczają energię do napędu pojazdów elektrycznych, poruszających się głównie wewnątrz zakładów pracy, stoczni, magazynów, itd. oraz wózków podnośnikowych. Baterie te łączą ze sobą znaczną trwałość pracy i dobrą odporność na mechaniczne naprężenia. Ogniwa firmy "S.I.A.P.", z których montuje się baterie, wyprodukowane są z materiałów wysokiej jakości, co gwarantuje wysoką pojemność przez cały czas użytkowania baterii



3 PT 290 MAXXIMA

płyta dodatnia pancerna

piastra positiva tubolare / positive tubolar plate
positive panzerplatte / положительная пластина брони

Napięcie / Voltaggio/ Voltage / Spannung / Напряжение	6 V
Ilość cykli / Numero di cicli / Number of cycles Zyklenzahl / количество циклов	1200
Początkowy prąd ładowania / Corrente di carica iniziale / Current of initial charge / Anfangsladestrom / начальный зарядный ток	49 A
Końcowy prąd ładowania / Corrente di carica finale Current of final charge / Endladestrom / Конечный зарядный ток	14 A
Pojemność / Capacità / Capacity / Kapazität / Ёмкость	2 h 245 Ah 5 h 290 Ah 20 h 348 Ah
Wymiary / Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Размеры	311 / 183 / 365h
Masa z elektrolitem / Peso con elettrolito / Weight with electrolyte / Masse mit elektrolyt / Масса с электролитом	45 kg

Dokumentacja techniczna

Instrukcja obsługi.pdf
Karta charakterystyki MSDS.pdf
Gwarancja.pdf