

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/siap-4pt160-p-2990.html>



SIAP 4PT160 8V C20-195Ah / C5-160Ah Akumulator trakcyjny T-890 T890

Cena brutto	1 069,00 zł
Cena netto	869,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	4PT160
Producent	Siap
Model	4 PT 160
Napięcie [V]	8
Pojemność [Ah]	195
Polaryzacja	Prawy Plus
Długość [mm]	264
Szerokość [mm]	183
Wysokość [mm]	275
Waga [kg]	32

Opis produktu

Akumulatory trakcyjne z dodatnimi płytami pancernymi oraz akumulatory trakcyjne z dodatnimi płytami pastowanymi - wszystkie wykonywane są w naczyniach polipropylenowych z monowieczkiem zgrzewanym.

Rurowa konstrukcja płyty z wytrzymałością 1200 cykli rozładowania.

Są to akumulatory lekkiej trakcji produkowane przez „S.I.A.P.” według kryteriów stosowanych przy produkcji akumulatorów trakcyjnych o wysokiej mocy. Baterie te charakteryzują się łatwą obsługą, poręcznością, mniejszą wagą, wysoką pojemnością i, w przypadku akumulatorów trakcyjnych z dodatnimi płytami pancernymi, także długą żywotnością. Akumulatory te stosuje się między innymi do agregatów myjących i pojazdów typu GOLF CAR.

Użytkowanie:

Baterie trakcyjne dostarczają energię do napędu pojazdów elektrycznych, poruszających się głównie wewnątrz zakładów pracy, stoczni, magazynów, itd. oraz wózków podnośnikowych. Baterie te łączą ze sobą znaczną trwałość pracy i dobrą odporność na mechaniczne naprężenia. Ogniwa firmy "S.I.A.P.", z których montuje się baterie, wyprodukowane są z materiałów wysokiej jakości, co gwarantuje wysoką pojemność przez cały czas użytkowania baterii

Cena promocyjna wysyłki 49zł przy minimalnym zamówieniu 4szt. Przy mniejszym zamówieniu koszt wysyłki to

90zł.

4 PT 160

płyta dodatnia pancerna

piastra positiva tubolare / positive tubolar plate

positive panzerplatte / положительная пластина брони

Napięcie / Voltaggio/ Voltage / Spannung / Напряжение	8 V
Ilość cykli / Numero di cicli / Number of cycles Zykluszahl / количество циклов	1200
Początkowy prąd ładowania / Corrente di carica iniziale / Current of initial charge / Anfangsladestrom / начальный зарядный ток	27 A
Końcowy prąd ładowania / Corrente di carica finale Current of final charge / Endladestrom / Конечный зарядный ток	7 A
Pojemność / Capacità / Capacity / Kapazität / Ёмкость	2 h 125 Ah 5 h 160 Ah 20 h 195 Ah
Wymiary / Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Размеры	264 / 183 / 275 h
Masa z elektrolitem / Peso con elettrolito / Weight with electrolyte / Masse mit elektrolyt / Масса с электролитом	32 kg