

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/siap-6pt125-12v-146ah-akumulator-trakcyjny-6pt-125-p-2649.html>



SIAP 6PT125 12V 146Ah - Akumulator trakcyjny 6PT 125

Cena brutto	1 450,00 zł
Cena netto	1 178,86 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12DPP125
Kod producenta	6PT 125
Kod EAN	5902335203352
Producent	Siap
Model	6PT125
Napięcie [V]	12
Pojemność [Ah]	146
Polaryzacja [+-]	Prawy Plus
Długość [L mm]	510
Szerokość [W mm]	175
Wysokość [H mm]	225

Opis produktu

Akumulatory trakcyjne z dodatkimi płytami pancernymi oraz akumulatory trakcyjne z dodatkimi płytami pastowanymi - wszystkie wykonywane są w naczyniach polipropylenowych z monowieczkiem zgrzewanym.

Rurowa konstrukcja płyty z wytrzymałością 1200 cykli rozładowania.

Są to akumulatory lekkiej trakcji produkowane przez „S.I.A.P.” według kryteriów stosowanych przy produkcji akumulatorów trakcyjnych o wysokiej mocy. Baterie te charakteryzują się łatwą obsługą, poręcznością, mniejszą wagą, wysoką pojemnością i, w przypadku akumulatorów trakcyjnych z dodatkimi płytami pancernymi, także długą żywotnością. Akumulatory te stosuje się między innymi do agregatów myjących i pojazdów typu GOLF CAR.

Użytkowanie:

Baterie trakcyjne dostarczają energię do napędu pojazdów elektrycznych, poruszających się głównie wewnątrz zakładów pracy, stoczni, magazynów, itd. oraz wózków podnośnikowych. Baterie te łączą ze sobą znaczną trwałość pracy i dobrą odporność na mechaniczne naprężenia. Ogniwa firmy "S.I.A.P.", z których montuje się baterie, wyprodukowane są z materiałów wysokiej jakości, co gwarantuje wysoką pojemność przez cały czas użytkowania baterii

6 PT 125

plyta dodatnia pancerna

piastra positiva tubolare / positive tubular plate

positive panzerplatte / положительная пластина брони

Napięcie / Voltaggi / Voltage / Spannung / Напряжение	12 V
Ilość cykli / Numero di cicli / Number of cycles Zykluszahl / количество циклов	1200
Początkowy prąd ładowania / Corrente di carica iniziale / Current of initial charge / Anfangsladestrom / начальный зарядный ток	21 A
Końcowy prąd ładowania / Corrente di carica finale / Current of final charge / Endladestrom / Конечный зарядный ток	6 A
Pojemność / Capacità / Capacity / Kapazität / Емкость	2 h 98 Ah 5 h 126 Ah 20 h 146 Ah
Wymiary / Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Размеры	510 / 175 / 225 h
Masa z elektrolitem / Peso con elettrolito / Weight with electrolyte / Masse mit elektrolyt / Масса с электролитом	39 kg



Dokumentacja techniczna

[Instrukcja obsługi.pdf](#)

[Karta charakterystyki MSDS.pdf](#)

[Gwarancja.pdf](#)