

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/siap-6pt56-p-2101.html>



SIAP 6PT56 12V C20-75Ah / C5-56Ah Akumulator trakcyjny 6PT 56

Cena brutto	739,00 zł
Cena netto	600,81 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	6PT56
Producent	Siap
Model	6PT56
Napięcie [V]	12
Pojemność [Ah]	75
Polaryzacja	Prawy Plus
Długość [mm]	265
Szerokość [mm]	175
Wysokość [mm]	210

Opis produktu

Akumulatory trakcyjne z dodatkimi płytami pancernymi oraz akumulatory trakcyjne z dodatkimi płytami pastowanymi - wszystkie wykonywane są w naczyniach polipropylenowych z monowieczkiem zgrzewanym.

Rurowa konstrukcja płyty z wytrzymałością 1200 cykli rozładowania.

Są to akumulatory lekkiej trakcji produkowane przez „S.I.A.P.” według kryteriów stosowanych przy produkcji akumulatorów trakcyjnych o wysokiej mocy. Baterie te charakteryzują się łatwą obsługą, poręcznością, mniejszą wagą, wysoką pojemnością i, w przypadku akumulatorów trakcyjnych z dodatkimi płytami pancernymi, także długą żywotnością. Akumulatory te stosuje się między innymi do agregatów myjących i pojazdów typu GOLF CAR.

Użytkowanie:

Baterie trakcyjne dostarczają energię do napędu pojazdów elektrycznych, poruszających się głównie wewnątrz zakładów pracy, stoczni, magazynów, itd. oraz wózków podnośnikowych. Baterie te łączą ze sobą znaczną trwałość pracy i dobrą odporność na mechaniczne naprężenia. Ogniwa firmy "S.I.A.P.", z których montuje się baterie, wyprodukowane są z materiałów wysokiej jakości, co gwarantuje wysoką pojemność przez cały czas użytkowania baterii.

Zastosowanie wg producentów maszyn czyszczących :

ADIAK, ALTO AMERICAN LINCOLN, ALTO CLARKE, CLEANFIX, COLUMBUS, COMAC, C.T.M., DULEVO, FIMAP, FIORENTINI, FLOOR_IPC, I-MOP, IPC, GANSOW, GHIBLI, HAKO, HEFTER, HOOVER, KARCHER, LAVORWASH, MINUTEMAN, NILCO, NILFISK-ADVANCE, NOBLES, NUMATIC, OMM, POWER BOSS, R.C.M., SORMA, TASKI, TENNANT, TSM, WETROK, WINDSOR, WIRBEL

Cena promocyjna wysyłki 49zł przy minimalnym zamówieniu 4szt. Przy mniejszym zamówieniu koszt wysyłki to 90zł.

6 PT 56

płyta dodatnia pancerna

piastra positiva tubolare / positive tubolar plate

positive panzerplatte / положительная пластина брони



Napięcie / Voltaggio/ Voltage / Spannung / Напряжение	12 V
Ilość cykli / Numero di cicli / Number of cycles Zykluszahl / количество циклов	1200
Początkowy prąd ładowania / Corrente di carica iniziale / Current of initial charge / Anfangsładestrom / начальный зарядный ток	9 A
Końcowy prąd ładowania / Corrente di carica finale Current of final charge / Endladestrom / Конечный зарядный ток	3 A
Pojemność / Capacità / Capacity / Kapazität / Ёмкость	2 h 44 Ah 5 h 56 Ah 20 h 75 Ah
Wymiary / Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Размеры	265 / 175 / 210 h
Masa z elektrolitem / Peso con elettrolito / Weight with electrolyte / Masse mit elektrolyt / Масса с электролитом	20 kg

