Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:37

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/sonnenschein-gf12076v-p-2827.html



Sonnenschein GF12076V 12V GEL 86AH GF 12 076 V

Cena brutto	**1 199,99 zł**
Cena netto	**975,60 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**GF12076V**
Kod EAN	**5060518622182**
Producent	**Exide**
Napięcie [V]	**12**
Pojemność [Ah]	**76**
Polaryzacja [+-]	**Lewy Plus**
Długość [L mm]	**330**
Szerokość [W mm]	**171**
Wysokość [H mm]	**236**
Waga [kg]	**28,8**

Opis produktu

Akumulatory żelowe DRYFIT SONNENSCHEIN posiadają szerokie spektrum zastosowania. Szerokie możliwości zastosowania, żelowe bezobsługowe akumulatory Sonnenschein znajdują
w Telekomunikacji, Energetyce, Systemach podtrzymania zasilania - UPS. Akumulatory te używane również są systemach zdalnego nadzoru i pomiarów a także w systemach mobilnch takich jak: wózki inwalidzkie , „mała" trakcja , zastosowania hobbystyczne

Akumulator żelowy Sonnenschein - Technologia

Akumulatory te są całkowicie bezobsługowe, zamknięte akumulatory VRLA (Valve Regulated Lead Acid) wykonane w technologii żelowej (elektrolit uwięziony został w strukturze żelu krzemowego). Takie rozwiązanie gwarantuje wysoką niezawodność i bezpieczeństwo eksploatacji również w niekorzystnych warunkach środowiska pracy.

Akumulatory żelowe Sonnenschein znajdują szerokie zastosowania dzięki połączeniu dobrych parametrów pracy
buforowej z dobrymi charakterystykami pracy cyklicznej. Duży typoszereg proponowanych akumulatorów pozwala dobrać optymalny rozmiar akumulatora do wymagań bardzo różnych aplikacji.

Akumulatory sonnenschein to uniwersalne i pewne źródło energii całkowicie bezobsługowe (brak dolewania wody) przez cały okres eksploatacji. Zakres pojemności akumulatorów zawiera się od 1,2Ah do 200 Ah a żywotność projektowana wynosi 7 lat (do 80% pojemności znamionowej).

Bezobsługowe akumulatory Sonnenschein charakteryzują sie niskim samo-rozładowaniem: po 2 latach składowania (przy temperaturze 20°C) nie ma potrzeby doładowania. Posiadają krótki czas ładowania i bezpieczne głębokie rozładowanie zgodnie z normą DIN 43539 T5.

Akumulatory żelowe Sonnenschein są zgodne z normą europejską IEC 896-2 oraz BS 6290-4