

Link do produktu: [https://www.akumulatory24.pl/ssb-sbcg-200-12i-12v-200ah-gel-ups-p-2350.html](https://www.akumulatory24.pl/ssb-sbcg-200-12i-12v-200ah-gel-ups-sbcg-200-12i)



SSB SBCG200-12i 12V 200Ah GEL UPS SBCG 200-12i

Cena brutto	1 819,00 zł
Cena netto	1 478,86 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SBCG 200-12i
Kod EAN	5902311971398
Producent	SSB
Model	SBCG 200-12i
Napięcie [V]	12
Długość [mm]	522
Szerokość [mm]	240
Wysokość [mm]	224

Opis produktu

POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ 

Firma SSB Battery Service GmbH to niemiecki producent akumulatorów kwasowo ołowiowych w technologii AGM i żelowej. Akumulatory marki SSB to już ponad 10-letnia obecność na polskim rynku. Sprawdzane w wielu aplikacjach i dużych instalacjach. Markę SSB Battery charakteryzuje duży zakres dostępnych typów i pojemności. W ofercie posiadamy serię SB, SBH, SBL, SBLFT, SBCG.

Seria SBCG

Akumulatory o projektowanej żywotności 15 lat dla pracy buforowej wg. EUROBAT. Wykonane w technologii żelowej, przystosowane do głębokich rozładowań. Zaprojektowane do pracy buforowej jak i cyklicznej.

Zastosowanie:

- napędy elektryczne, systemy magazynowania energii,
- urządzenia alarmowe i sterowania elektronicznego,
- systemy zasilania gwarantowanego,
- systemy solarne.




SBCG 200-12i



Napięcie nominalne	12 V
Pojemność nominalna	200 Ah @ C20 dla rozładowania do 1,75 V/celę
Technologia wykonania	GEL - akumulator bezobsługowy z elektrolitem wchłoniętym w postaci żelu VRLA (Valve Regulated Lead Acid) bezobsługowy, obudowa wyposażona w zawory bezpieczeństwa
Waga	~ 60 kg
Projektowana żywotność	15 lat (dla pracy buforowej) Very Long Life wg Eurobat
Rezystancja wewnętrzna	~ 5,2 mΩ (w stanie pełnego naładowania)

Dopuszczalny zakres temp. otoczenia	Rozładowanie -40°C ~ +60°C Ładowanie 20°C ~ +50°C Składowanie -40°C ~ +60°C
Max. prąd rozładowania	2000 A (5 sek)
Prąd zwarciov	40 A
Napięcie ładowania	Praca buforowa 13,6 ~ 13,8 VDC Praca cykliczna 14,2 ~ 14,4 VDC
Samorozładowanie	średnio 2% pojemności na miesiąc dla 25°C
Materiał obudowy	ABS UL94HB (na specjalne zamówienie UL94-V0)



CHARAKTERYSTYKA STAŁOPRĄDOWA (A przy 25°C)

Napięcie/Czas	10 MIN	15 MIN	30 MIN	60 MIN	2 H	3 H	4 H	5 H	8 H	10 H	20 H
1.60V	327,4	265,5	174,2	108,6	66,4	49,7	39,7	33,3	18,6	18,6	10,4
1.65V	309,4	253,9	167,3	104,9	64,2	48,2	38,6	32,4	18,3	18,3	10,2
1.70V	284,9	237,8	159,9	101,5	62,1	46,9	37,6	31,6	18,1	18,1	10,1
1.75V	260,7	221,3	152,8	97,8	60,0	45,5	36,6	30,8	17,8	17,8	10,0
1.80V	236,0	204,3	146,1	94,0	57,8	44,1	35,6	30,0	17,6	17,6	9,9
1.85V	192,9	169,5	125,8	84,3	53,0	40,8	33,0	28,0	16,6	16,6	9,4

CHARAKTERYSTYKA STAŁOMOCOWA (W / ogniwo przy 25°C)

Napięcie/Czas	10 MIN	15 MIN	30 MIN	60 MIN	2 H	3 H	4 H	5 H	8 H	10 H	20 H
1.60V	632,5	527,5	359,6	231,9	142,9	108,0	86,6	72,9	50,0	41,5	23,3
1.65V	601,8	507,0	348,2	225,6	139,1	105,3	84,6	71,3	49,4	41,0	23,0
1.70V	571,1	486,5	336,8	219,3	135,2	102,7	82,6	69,7	48,8	40,5	22,7
1.75V	532,2	459,3	325,2	212,6	131,1	100,0	80,8	68,2	48,3	40,0	22,5
1.80V	490,2	430,1	314,0	205,6	127,0	97,3	78,7	66,7	47,6	39,5	22,3
1.85V	407,7	362,0	273,1	185,5	117,0	90,4	73,5	62,4	44,7	37,3	21,2

