

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/ssb-sbcg-40-12i-12v-40ah-gel-ups-p-2344.html>



SSB SBCG40-12i 12V 40Ah GEL UPS SBCG 40-12i

Cena brutto	499,00 zł
Cena netto	405,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SBCG 40-12i
Kod EAN	5902311971275
Producent	SSB
Model	SBCG 40-12i
Napięcie [V]	12
Długość [mm]	198
Szerokość [mm]	166
Wysokość [mm]	169

Opis produktu

POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ 

Firma SSB Battery Service GmbH to niemiecki producent akumulatorów kwasowo ołowiowych w technologii AGM i żelowej. Akumulatory marki SSB to już ponad 10-letnia obecność na polskim rynku. Sprawdzone w wielu aplikacjach i dużych instalacjach. Markę SSB Battery charakteryzuje duży zakres dostępnych typów i pojemności. W ofercie posiadamy serię SB, SBH, SBL, SBLFT, SBCG.

Seria SBCG

Akumulatory o projektowanej żywotności 15 lat dla pracy buforowej wg. EUROBAT. Wykonane w technologii żelowej, przystosowane do głębokich rozładowań. Zaprojektowane do pracy buforowej jak i cyklicznej.

Zastosowanie:





- napędy elektryczne, systemy magazynowania energii,
- urządzenia alarmowe i sterowania elektronicznego,
- systemy zasilania gwarantowanego,
- systemy solarne.



SBCG 40-12i



Napięcie nominalne	12 V	Rozładowanie	-40°C ~ +60°C
Pojemność nominalna	40 Ah @ C20 dla rozładowania do 1,75 V/celę	Dopuszczalny zakres temp. otoczenia	Ładowanie 20°C ~ +50°C
Technologia wykonania	GEL - akumulator bezobsługowy z elektrolitem wchłoniętym w postaci żelu VRLA (Valve Regulated Lead Acid) bezobsługowy, obudowa wyposażona w zawory bezpieczeństwa		Składowanie -40°C ~ +60°C
Waga	~ 13 kg	Max. prąd rozładowania	400 A (5 sek)
Projektowana żywotność	15 lat (dla pracy buforowej) Very Long Life wg Eurobat	Prąd zwarciovowy	8,0 A
Rezystancja wewnętrzna	~ 12,4 mΩ (w stanie pełnego naładowania)	Napięcie ładowania	Praca buforowa 13,6 ~ 13,8 VDC Praca cykliczna 14,2 ~ 14,4 VDC
		Samorozładowanie	średnio 2% pojemności na miesiąc dla 25°C
		Materiał obudowy	ABS UL94HB (na specjalne zamówienie UL94-V0)



Długość	198 ±2 mm
Szerokość	166 ±2 mm
Wysokość	169 ±2 mm
Wysokość całkowita	169 ±2 mm
Terminal	gwint wewnętrzny M6 (moment dokręcenia 8 ÷ 10 Nm)

CHARAKTERYSTYKA STAŁOPRĄDOWA (A przy 25°C)

Napięcie/Czas	10 MIN	15 MIN	30 MIN	60 MIN	2 H	3 H	4 H	5 H	8 H	10 H	20 H
1.60V	65,5	53,1	34,8	21,7	13,3	9,95	7,94	6,66	4,50	3,71	2,08
1.65V	61,9	50,8	33,5	21,0	12,8	9,64	7,72	6,49	4,45	3,67	2,05
1.70V	57,0	47,6	32,0	20,3	12,4	9,38	7,51	6,32	4,38	3,61	2,02
1.75V	52,1	44,3	30,6	19,6	12,0	9,10	7,32	6,16	4,32	3,57	2,00
1.80V	47,2	40,9	29,2	18,8	11,6	8,82	7,11	6,00	4,25	3,52	1,98
1.85V	38,6	33,9	25,2	16,9	10,6	8,15	6,61	5,60	3,99	3,31	1,88

CHARAKTERYSTYKA STAŁOMOCOWA (W/ogniwo przy 25°C)

Napięcie/Czas	10 MIN	15 MIN	30 MIN	60 MIN	2 H	3 H	4 H	5 H	8 H	10 H	20 H
1.60V	126,5	105,5	71,9	46,4	28,6	21,6	17,3	14,6	10,00	8,30	4,66
1.65V	120,4	101,4	69,6	45,1	27,8	21,1	16,9	14,3	9,88	8,19	4,60
1.70V	114,2	97,3	67,4	43,9	27,0	20,5	16,5	13,9	9,77	8,09	4,54
1.75V	106,4	91,9	65,0	42,5	26,2	20,0	16,2	13,6	9,65	8,00	4,49
1.80V	98,0	86,0	62,8	41,1	25,4	19,5	15,7	13,3	9,51	7,90	4,45
1.85V	81,5	72,4	54,6	37,1	23,4	18,1	14,7	12,5	8,95	7,45	4,23

