Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:33

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/telwin-doctor-charge-130-p-3826.html

TELWIN DOCTOR CHARGE 130 12/24V 120A 807848



Cena brutto	**3 299,99 zł**
Cena netto	**2 682,92 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**807848**
Kod EAN	**8056590372944**
Producent	**Telwin**
Model	**DOCTOR CHARGE 130**
Napięcie [V]	**12 / 16 / 24**
Zmierzony prąd rozruchu [A]	**180**
Obsługiwane Pojemności [Ah]	**1-1200**
Maksymalny prąd ładowania [A]	**120**

Opis produktu

Wielofunkcyjna, elektroniczna ładowarka akumulatorów (BATTERY MANAGER) do kompleksowej konserwacji akumulatorów WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li 12V/24V oraz do wspomagania działań interwencyjnych, w tym diagnostyki, w pojazdach prowadzonych w warsztatach, warsztatach blacharskich i u dealerów.

Technologia Pulse Tronic gwarantuje optymalne ładowanie akumulatora w 8 etapach.

Cechy:

- Automatyczne ładowanie i konserwacja w systemie Pulse Tronic w oparciu o technologię wybranego akumulatora;
- Funkcja BOOST do szybkiego ładowania;
- Funkcja COLD do ładowania i konserwacji akumulatorów w niskich temperaturach;
- Stabilne ZASILANIE do diagnostyki (BSU) przy wymianie akumulatora (SUPPLY) i utrzymania stanu akumulatora w pojazdach wystawianych w salonach;
- Konserwacja akumulatorów dzięki funkcji RECOVERY do odzyskiwania zasiarczonych lub bardzo rozładowanych akumulatorów oraz funkcji EQUALIZATION do przywracania optymalnej funkcjonalności dzięki okresowej regeneracji;
- TESTER do sprawdzania napięcia na zaciskach, pojemności rozruchowej (CCA) i działania alternatora pojazdu;
- FUNKCJA ROZRUCHU
- Funkcja kompensacji przedłużenia kabla;
- Wyświetlacz LCD;
- Ochrona przed przeładowaniem, zwarciem i odwróceniem polaryzacji.

W komplecie kabel z zaciskami.

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA DBANIA O AKUMULATOR
8 etapów ładowania w technologii Pulse Tronic opiera się na precyzyjnej diagnostyce stanu akumulatora. Inteligentne monitorowanie i wykorzystanie określonych przebiegów (impulsów) gwarantuje utrzymanie optymalnego poziomu naładowania akumulatora w celu przywrócenia jego najlepszej funkcjonalności, unikając przegrzania lub uszkodzenia, również w przypadku długotrwałego użytkowania.

ŁADOWANIE I KONSERWACJA
Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak BOOST do szybkiego ładowania, COLD do ładowania w niskich temperaturach i SILENT do cichej pracy, Doctor Charge 130 jest gotowy sprostać każdej potrzebie.

Funkcja kalibracji dodatkowo zwiększa jej wszechstronność, automatycznie dostosowując się do długości używanych kabli.

NIEZAWODNE WSPARCIE DLA DIAGNOSTYKI
Podczas operacji diagnostycznych i aktualizacyjnych Doctor Charge 130 zapewnia ciągły i stabilny przepływ prądu, utrzymując akumulator w optymalnym stanie oraz zapewniając wydajność i niezawodność.

Doctor Charge 130 obsługuje wszystkie czynności diagnostyczne do 120 A, z napięciem regulowanym z niezwykłą precyzją zgodnie z zaleceniami producentów.

Co więcej, zaawansowane zabezpieczenia przed odwróceniem polaryzacji, zwarciami i przepięciami zapewniają, że każda operacja jest bezpieczna dla pojazdu, akumulatora i operatora.

NAJLEPSZA DLA SALONÓW SPRZEDAŻY
W salonach dealerskich wydajność energetyczna prezentowanych pojazdów ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia klientom bezbłędnego doświadczenia zakupowego.

Dyskretnie umieszczony pod pojazdami, zasila wszystkie systemy elektroniczne bez rozładowywania akumulatora. Dzięki trybowi SUPPLY działa doskonale nawet w przypadku braku zainstalowanego akumulatora.

Dodatkowo, odłączane kable upraszczają instalację i prowadzenie w komorze silnika, zapewniając praktyczność i porządek.

WYDAJNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ W WARSZTACIE

WYMIANA AKUMULATORA
Doctor Charge 130 zapewnia utrzymanie zasilania elektroniki pojazdu podczas wymiany akumulatora, zapobiegając utracie ważnych konfiguracji. Oferuje również regulowane napięcie i natężenie prądu od 3 A do 120 A.

TESTER
Doctor Charge 130 działa jako tester akumulatora, pomagając profesjonalistom w diagnozowaniu niezbędnych działań dla akumulatora, w tym jego ewentualnej wymiany. Dostępne testy: ALTERNATOR (prawidłowe działanie obwodu alternatora pojazdu), START (sprawdza zdolność rozruchową akumulatora) i VOLT (mierzy stan naładowania akumulatora).

ODZYSKIWANIE
Wyposażony w funkcje odsiarczania i wyrównywania, może przywrócić optymalną wydajność akumulatora.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
Wdrożenie PFC zapewnia bardziej efektywne wykorzystanie energii elektrycznej, zmniejszając koszty i poprawiając ogólną wydajność ładowarki. Umożliwia również pracę z napięciami wejściowymi od 150 V do 270 V przy zachowaniu stabilnego napięcia wyjściowego.

Dane techniczne:

- Znamionowe napięcie zasilania : 230 V - 1 ph 50/60Hz
- Napięcie ładowania : 12/16/24V
- Prąd ładowania : 120/60A
- Prąd rozruchowy: 180A
- Znamionowa pojemność akumulatora do 1200Ah
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys : 370x330x120 mm
- Waga : 6,35 kg

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi PL