

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/telwin-pulse30evo-p-1694.html>



TELWIN PULSE 30 EVO 12/24V 25A 807610

Cena brutto	1 159,00 zł
Cena netto	942,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	807610
Kod EAN	8056151814494
Producent	Telwin
Model	PULSE 30 EVO
Napięcie [V]	12 / 24
Obsługiwane Pojemności [Ah]	5-400
Maksymalny prąd ładowania [A]	25

Opis produktu

PULSE 30 EVO 12/24V jest wielofunkcyjnym elektronicznym prostownikiem do ładowania akumulatorów typu **WET** mokrych-kwasowych, **GEL** żelowych, Litowych, **AGM** z matą z włókna szklanego (MF bezobsługowych, spiralnych, do systemów Start-Stop), do automatycznego ładowania i konserwacji technologią PULSE-TRONIC. Wyposażony jest w zaawansowaną funkcję do odsiarczania akumulatorów. Jest bardzo łatwy w użyciu dzięki automatycznemu rozpoznaniu typu ładowanego akumulatora oraz przyjaznemu panelowi sterowania.

Funkcje urządzenia:

ŁADOWANIE

- CHARGE AUTO – ładowanie automatyczne: automatyczny wybór prądu podczas ładowania i konserwacji w zależności od pojemności akumulatora
- CHARGE AUTO COLD – funkcja ładowania zimnych akumulatorów: optymalizuje ładowanie przy bardzo niskich temperaturach (niskie temperatury mogą wpływać niekorzystnie na strukturę chemiczną składników akumulatora)
- MAINTAIN – ładowanie konserwacyjne: ładowanie impulsowe poprzez technologię PULSE TRONIC
- MONITOR – kontrola stanu ładowania: ciągła kontrola faz ładowania
- BOOST – szybkie ładowanie i automatyczne przejście w fazę konserwacji gdy ładowanie jest zakończone

REGENERACJA

- DESULFATION – odsiarczanie: impulsowy proces regeneracji zasiarczonych akumulatorów pozwala na usunięcie siarczanów z płyt ołowiowych i skutkuje odzyskaniem pojemności akumulatora

ZASILANIE

- SUPPLY - funkcja dedykowana do podtrzymania napięcia w samochodzie przy wymianie akumulatora.
- TEST
- VOLT – test napięcia akumulatora i stanu naładowania
- START – test prądu rozruchu akumulatora (CCA)
- ALTERNATOR – test poprawności działania alternatora

OCHRONA – pełne bezpieczeństwo i ochrona przeciw odwrotnej biegunowości, zwarcia zacisków, przeciążeniu i ładowaniu

wadliwego akumulatora

OSZCZĘDNOŚĆ - minimalny pobór mocy, automatyczne wyłączenie po okresie bezczynności

Dzięki magnesom dokręcanym z tyłu, urządzenie może być przymocowane do dedykowanego uchwytu ściennego lub dowolnej powierzchni ferromagnetycznej. (Magnesy oraz uchwyt nie są częścią standardowego zestawu i są dostępne do nabycia oddzielnie)

8-etapowy proces ładowania zapewnia uzyskanie optymalnych warunków ładowania akumulatora:

- **BADANIE** - kontrola stanu naładowania akumulatora, sprawdzenie poprawności ustawionego napięcia
- **ODSIARCZANIE** - wykrywanie i regeneracja zasiarczonych akumulatorów
- **ANALIZA** - analiza stanu akumulatora pozwala wykryć wadliwy akumulator
- **ŁADOWANIE GŁÓWNE** - maksymalnym prądem do uzyskania stanu naładowania w 80%
- **ŁADOWANIE KOŃCOWE** - malejącym prądem do naładowania w 100%
- **SPRAWDZENIE** - sprawdzenie działania, weryfikacja czy akumulator utrzymuje stan naładowania
- **KONSERWACJA** - ładowanie stałym napięciem
- **PULSE** - regeneracja impulsowa

DANE TECHNICZNE:

- Znamionowe napięcie zasilania - 230V; 50Hz (1ph)
- Moc - 369W
- Stopień ochrony - IP33
- Waga - 3,1kg
- Wymiary opakowania dł x szer x wys - 330x200x100mm
- Napięcie ładowania - 12/24V
- Prąd ładowania - 27/15A
- Prąd szybkiego ładowania (boost) - 25A
- Znamionowa pojemność akumulatora Ah 15h (min/max) - 5/400Ah
- Znamionowy prąd ładowania EN 60335-2-29 - 25 / 12 A
- Długość przewodów - 2m