Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:45

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/telwin-pulse30evo-p-1694.html



TELWIN PULSE 30 EVO 12/24V 25A 807610

Cena brutto	**1 159,00 zł**
Cena netto	**942,28 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**807610**
Kod EAN	**8056151814494**
Producent	**Telwin**
Model	**PULSE 30 EVO**
Napięcie [V]	**12 / 24**
Obsługiwane Pojemności [Ah]	**5-400**
Maksymalny prąd ładowania [A]	**25**

Opis produktu

PULSE 30 EVO 12/24V jest wielofunkcyjnym elektronicznym prostownikiem do ładowania akumulatorów typu **WET** mokrych-kwasowych, **GEL** żelowych, Litowych, **AGM** z matą z włókna szklanego (MF bezobsługowych, spiralnych, do systemów Start-Stop), do automatycznego ładowania i konserwacji technologią PULSE-TRONIC. Wyposażony jest w zaawansowaną funkcję do odsiarczania akumulatorów. Jest bardzo ławy w użyciu dzięki automatycznemu rozpoznaniu typu ładowanego akumulatora oraz przyjaznemu panelowi sterowania.

Funkcje urządzenia:

ŁADOWANIE

- CHARGE AUTO – ładowanie automatyczne: automatyczny wybór prądu podczas ładowania i konserwacji w zależności od pojemności akumulatora
- CHARGE AUTO COLD – funkcja ładowania zimnych akumulatorów: optymalizuje ładowanie przy bardzo niskich temperaturach (niskie temperatury mogą wpływać niekorzystnie na strukturę chemiczną składników akumulatora)
- MAINTAIN – ładowanie konserwacyjne: ładowanie impulsowe poprzez technologię PULSE TRONIC
- MONITOR – kontrola stanu ładowania: ciągła kontrola faz ładowania
- BOOST – szybkie ładowanie i automatyczne przejście w fazę konserwacji gdy ładowania jest zakończone

REGENERACJA

- DESULFATION – odsiarczanie: impulsowy proces regeneracji zasiarczonych akumulatorów pozwala na usunięcie siarczanów z płyt ołowiowych i skutkuje odzyskaniem pojemności akumulatora

ZASILANIE

- SUPPLY **-** funkcja dedykowana do podtrzymania napięcia w samochodzie przy wymianie akumulatora.
- TEST
- VOLT – test napięcia akumulatora i stanu naładowania
- START – test prądu rozruchu akumulatora (CCA)
- ALTERNATOR – test poprawności działania alternatora

OCHRONA – pełne bezpieczeństwo i ochrona przeciw odwrotnej biegunowości, zwarciu zacisków, przeciążeniu i ładowaniu

wadliwego akumulatora

OSZCZĘDNOŚĆ – minimalny pobór mocy, automatyczne wyłączenie po okresie bezczynności

Dzięki magnesom dokręcanym z tyłu, urządzenie może być przymocowane do dedykowanego uchwytu ściennego lub dowolnej powierzchni ferromagnetycznej.(Magnesy oraz uchwyt nie są częścią standardowego zestawu i są dostępne do nabycia oddzielnie)

8-etapowy proces ładowania zapewnia uzyskanie optymalnych warunków ładowania akumulatora:

- **BADANIE** - kontrola stanu naładowania akumulatora, sprawdzenie poprawności ustawionego napięcia
- **ODSIARCZANIE** - wykrywanie i regeneracja zasiarczonych akumulatorów
- **ANALIZA** - analiza stanu akumulatora pozwala wykryć wadliwy akumulator
- **ŁADOWANIE GŁÓWNE** - maksymalnym prądem do uzyskania stanu naładowania w 80%
- **ŁADOWANIE KOŃCOWE** - malejącym prądem do naładowania w 100%
- **SPRAWDZENIE** - sprawdzenie działania, weryfikacja czy akumulator utrzymuje stan naładowania
- **KONSERWACJA** - ładowanie stałym napięciem
- **PULSE** - regeneracja impulsowa

DANE TECHNICZNE:

- Znamionowe napięcie zasilania - 230V; 50Hz (1ph)
- Moc - 369W
- Stopień ochrony - IP33
- Waga - 3,1kg
- Wymiary opakowania dł x szer x wys - 330x200x100mm
- Napięcie ładowania - 12/24V
- Prąd ładowania - 27/15A
- Prąd szybkiego ładowania (boost) - 25A
- Znamionowa pojemność akumulatora Ah 15h (min/max) - 5/400Ah
- Znamionowy prąd ładowania EN 60335-2-29 - 25 / 12 A
- Długość przewodów - 2m