Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 11:58

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/telwin-t-cahrge26-p-3399.html

TELWIN T-CHARGE 26 EVO 12/24V 16A 807595



Cena brutto	**799,00 zł**
Cena netto	**649,59 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**807595**
Kod EAN	**8004897984568**
Producent	**Telwin**
Napięcie [V]	**12 / 24**
Obsługiwane Pojemności [Ah]	**10-250**
Maksymalny prąd ładowania [A]	**16**

Opis produktu

Inteligentny, przenośny prostownik do ładowania 12 i 24 woltowych akumulatorów kwasowych, żelowych, AGM, MF, EFB oraz Li

- Zasilanie jednofazowe.
- Wyświetlacz LCD.
- Proces ładowania akumulatorów sterowany elektronicznie.
- Automatyczne wyłączenie po osiągnięciu na akumulatorze wymaganego napięcia oraz automatyczne wznowienie ładowania po spadku napięcia na akumulatorze.
- Zabezpieczenie przeciw zwarciu biegunów, przeciążeniu i odwrotnej biegunowości.
- Zredukowane wymiary i waga urządzenia.

FUNKCJE

- **BOOST** - funkcja szybkiego ładowania akumulatorów
- **DESULFATION** – odsiarczanie: impulsowy proces regeneracji zasiarczonych akumulatorów pozwala na usunięcie siarczanów z płyt ołowiowych i skutkuje odzyskaniem pojemności akumulatora
- **COLD** – funkcja ładowania zimnych akumulatorów: optymalizuje ładowanie przy bardzo niskich temperaturach (niskie temperatury mogą wpływać niekorzystnie na strukturę chemiczną składników akumulatora)
- **TEST**
- **VOLT** – test napięcia akumulatora i stanu naładowania
- **START** – test prądu rozruchu akumulatora (CCA)
- **ALTERNATOR** – test poprawności działania alternatora
- **MEMORY SAVER** – podtrzymanie napięcia, brak utraty danych: źródło zasilania do podtrzymania układów elektronicznych pojazdu podczas wymiany akumulatora, zabezpiecza przed utratą danych.

Cena urządzenia z trzema rodzajami przewodów wyjściowych: zaciski kleszczowe, zaciski oczkowe.

DANE TECHNICZNE:

- Znamionowe napięcie zasilania - 230 V - 1 ph 50/60Hz

- Moc - 220W
- Waga - 1,6kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys - 300x95x55mm
- Napięcie ładowania - 12/24 V
- Prąd ładowania - 16/8A
- Znamionowa pojemność akumulatora Ah 15h (min/max) - 10/250Ah
- Znamionowy prąd ładowania EN 60335-2-29 - 16/8A