

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/telwin-t-charge26-p-3399.html>

TELWIN T-CHARGE 26 EVO 12/24V 16A 807595



Cena brutto	799,00 zł
Cena netto	649,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	807595
Kod EAN	8004897984568
Producent	Telwin
Napięcie [V]	12 / 24
Obsługiwane Pojemności [Ah]	10-250
Maksymalny prąd ładowania [A]	16

Opis produktu

Inteligentny, przenośny prostownik do ładowania 12 i 24 woltowych akumulatorów kwasowych, żelowych, AGM, MF, EFB oraz Li

- Zasilanie jednofazowe.
- Wyświetlacz LCD.
- Proces ładowania akumulatorów sterowany elektronicznie.
- Automatyczne wyłączenie po osiągnięciu na akumulatorze wymaganego napięcia oraz automatyczne wznowienie ładowania po spadku napięcia na akumulatorze.
- Zabezpieczenie przeciw zwarcie biegunów, przeciążeniu i odwrotnej biegunowości.
- Zredukowane wymiary i waga urządzenia.

FUNKCJE

- **BOOST** - funkcja szybkiego ładowania akumulatorów
- **DESULFATION** - odsiarczanie: impulsowy proces regeneracji zasiarczonych akumulatorów pozwala na usunięcie siarczanów z płyt ołowiowych i skutkuje odzyskaniem pojemności akumulatora
- **COLD** - funkcja ładowania zimnych akumulatorów: optymalizuje ładowanie przy bardzo niskich temperaturach (niskie temperatury mogą wpływać niekorzystnie na strukturę chemiczną składników akumulatora)
- **TEST**
- **VOLT** - test napięcia akumulatora i stanu naładowania
- **START** - test prądu rozruchu akumulatora (CCA)
- **ALTERNATOR** - test poprawności działania alternatora
- **MEMORY SAVER** - podtrzymanie napięcia, brak utraty danych: źródło zasilania do podtrzymania układów elektronicznych pojazdu podczas wymiany akumulatora, zabezpiecza przed utratą danych.

Cena urządzenia z trzema rodzajami przewodów wyjściowych: zaciski kleszczowe, zaciski oczkowe.

DANE TECHNICZNE:

- Znamionowe napięcie zasilania - 230 V - 1 ph 50/60Hz

- Moc - 220W
- Waga - 1,6kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys - 300x95x55mm
- Napięcie ładowania - 12/24 V
- Prąd ładowania - 16/8A
- Znamionowa pojemność akumulatora Ah 15h (min/max) - 10/250Ah
- Znamionowy prąd ładowania EN 60335-2-29 - 16/8A