Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:54

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/varta-tx7l-p-4065.html



VARTA TX7L (FA) 12V 6Ah 100A P+

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**TX7L (FA)**
Kod producenta	**506919010**
Kod EAN	**4016987149836**
Producent	**Varta**
Model	**TX**
Napięcie [V]	**12**
Pojemność [Ah]	**6**
Prąd rozruchu [A]	**100**
Polaryzacja [+-]	**Prawy Plus**
Długość [L mm]	**114**
Szerokość [W mm]	**71**
Wysokość [H mm]	**131**
Waga [kg]	**2,5**

Opis produktu

Akumulator VARTA Powersports AGM Active TX7L (FA) – Moc i Niezawodność

Szukasz akumulatora, który sprosta wyzwaniom nawet w najtrudniejszych warunkach? **VARTA TX7L (FA)** z serii Powersports AGM Active to bezobsługowe rozwiązanie zaprojektowane z myślą o motocyklach, skuterach oraz quadach o wysokim zapotrzebowaniu na energię.

Kluczowe zalety:

- **Technologia AGM (Absorbent Glass Mat):** Elektrolit uwięziony w matach z włókna szklanego zapewnia maksymalną odporność na wibracje oraz wycieki.
- **Ready-to-Ride:** Akumulator jest fabrycznie napełniony, naładowany i szczelnie zamknięty (Factory Activated). Możesz go zamontować i od razu ruszać w drogę – bez konieczności zabawy z elektrolitem.
- **Wysoka moc rozruchowa:** Prąd rozruchu **100A** gwarantuje pewny start silnika nawet po dłuższym postoju lub w chłodniejsze dni.
- **Montaż pod kątem:** Dzięki szczelnej konstrukcji akumulator może być montowany pod dużym nachyleniem (do 90 stopni).

ZESTAW ZAWIERA:

- **AKUMULATOR - gotowy, uruchomiony i naładowany.**
- **Śruby - zestaw do podłączenia w pojeździe.**

Specyfikacje techniczne

Model urządzenia to VARTA Powersports AGM Active o oznaczeniu TX7L (FA). Akumulator pracuje pod napięciem 12V i oferuje pojemność na poziomie 6Ah. Jego zdolność rozruchowa wynosi 100A według normy EN, co zapewnia stabilny start silnika.

Konstrukcja charakteryzuje się prawostronnym układem biegunów (Prawy plus). Pod względem gabarytów, akumulator ma 114 mm długości, 71 mm szerokości oraz 131 mm wysokości. Produkt jest wykonany w technologii AGM, co oznacza, że jest fabrycznie napełniony, szczelnie zamknięty i całkowicie bezobsługowy.