

Dane aktualne na dzień: 15-10-2026 04:48

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/yuasa-rew45-12-p-1080.html>

YUASA REW45-12 8Ah 12V AGM REW 45-12



Cena brutto	239,99 zł
Cena netto	195,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	REW 45-12
Kod EAN	2050006396629
Producent	Yuasa
Model	REW
Napięcie [V]	12
Pojemność [Ah]	8
Długość [L mm]	151
Szerokość [W mm]	64
Wysokość [H mm]	97,5

Opis produktu

Yuasa dane techniczne

Yuasa REW45-12 VRLA akumulator przemysłowy

Specyfikacja

Napięcie nominalne (V)	12
Stała moc na 10m (Typ) do 9.6V przy 20°C (W/Block)	252
Stała moc na 20m (Typ) do 1.6V/cełę przy 20°C (W/Cell)	42
Pojemność przy 20h do 10.5V przy 20°C (Ah)	8
Pojemność przy 10h do 10.8V przy 20°C (Ah)	6.96

Wymiary

Długość (mm)	151 (±0.5)
Szerokość (mm)	64 (±0.5)
Wysokość (mm)	94 (±0.5)
Wysokość z terminalami (mm)	97,5 (±0.5)
Waga (kg)	2.7

Typ terminala

FASTON - Quickfit / release	6.35
-----------------------------	------

Zekres temperatur roboczych

Przechowywanie (w pełni naładowany)	-20°C to +60°C
Ładowanie	-15°C to +50°C
Rozładowywanie	-20°C to +60°C

Przechowywanie

Utrata pojemności przy 20°C (% około.)	3
--	---

Obudowa

Standardowa	ABS (UL94:V0)
-------------	---------------

Napięcia ładowania

Napięcie ładowania przy 20°C (V)/blok	13.65 (±1%)
Napięcie ładowania przy 20°C (V)/cełę	2.275 (±1%)
Współczynnik temperatury napięcia ładowania 20°C (mV)	-3
Napięcie ład cyk w temperaturze 20°C (V)/blok	14.5 (±3%)
Napięcie ład cyk w temperaturze 20°C (V)/cełę	2.42 (±3%)
Napięcie ład cyk w temperaturze 20°C (mV)	-4

Prąd ładowania

Limit prądu ładowania swobodnego (A)	No limit
Limit prądu ład cykli (lub doładowania) (A)	2

Maksymalny prąd rozładowania

1 sekunda (A)	105
1 minuta (A)	42

Impedancja


Mierzona przy 1 kHz (mΩ)	24
--------------------------	----

Projekt i pozwolenia

EUROBAT Classification: Standard Commercial	6 do 9
Żywotność akumulatora przy 20°C (lata)	aż do 10



Schemat



Certyfikaty stron trzecich

ISO9001 - Quality Management Systems
UNDERWRITERS LABORATORIES Inc.



Bezpieczeństwo

Instalacja

Może być instalowany i obsługiwany w dowolnym położeniu, z wyjątkiem na stałe odwróconego.

Uchwyty

Baterie nie mogą być zawieszane za uchwyty (jeśli są zamontowane)

Zawory odpowietrzające

Każde ogniwo jest wyposażone w zawór spustowy niskiego ciśnienia, który umożliwia ulatnianie się gazów, i uszczelnienie

Uwalnianie gazu

Baterie VRLA uwalniają gazowy wodór, który może tworzyć wybuchowe mieszaniny w powietrzu.
Nie umieszczaj w szczelnym pojemniku.

Recykling

Baterie VRLA firmy YUASA muszą zostać poddane recyklingowi po zakończeniu eksploatacji zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.



info@akumulatory24.pl



Zastosowanie:

- Automaty sprzedające
- Aparatura kontrolno-pomiarowa
- Kasy fiskalne
- Komputery
- Narzędzia z napędem elektrycznym
- Parkometry
- Przenośne kamery video
- Systemy alarmowe
- Sprzęt medyczny
- Sprzęt morski i geofizyczny
- Systemy oświetlenia awaryjnego
- Systemy przeciwpożarowe
- Systemy zabezpieczeń
- Systemy zasilania energią słoneczną
- Telewizja kablowa
- Urządzenia biurowe
- Urządzenia automatyki przemysłowej
- Urządzenia gwarantowanego zasilania (UPS)
- Urządzenia telekomunikacyjne
- Zabawki