Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:42

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/yuasa-ybx9625-p-4102.html



YUASA YBX9625 220Ah AGM CARGO SHD 1200A 12V YBX 9625

Cena brutto	**1 672,79 zł**
Cena netto	**1 359,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**YBX9625**
Kod producenta	**YBX9625**
Producent	**Yuasa**
Model	**YBX9625**
Napięcie [V]	**12**
Pojemność [Ah]	**220**
Prąd rozruchu [A]	**1200**
Długość [L mm]	**517**
Szerokość [W mm]	**273**
Wysokość [H mm]	**212**

Opis produktu

Akumulatory Yuasa YBX9000 Super Heavy Duty (SHD) AGM zostały zaprojektowane do pojazdów o dużym obciążeniu elektrycznym, częstych okresach bezczynności lub ciągłym zapotrzebowaniu na energię elektryczną, co czyni je idealnym wyborem do pojazdów użytkowych i autobusów. Oferują one wyjątkową wytrzymałość, szybkie ładowanie i maksymalne bezpieczeństwo.

Dzięki zaawansowanej technologii AGM, akumulator YBX9625 oferuje wyjątkowo długą żywotność i doskonałe możliwości ładowania, umożliwiając szybką regenerację po głębokim rozładowaniu. Jego szczelna, bezobsługowa konstrukcja gwarantuje bezpieczną i elastyczną instalację, a solidna konstrukcja gwarantuje niezawodną i długotrwałą wydajność nawet w trudnych warunkach.

Funkcje i korzyści

Idealny wybór w przypadku wymagań dużej wydajności, częstych przestojów i systemów elektrycznych poddanych dużemu obciążeniu.
Konstrukcja AGM zapewnia doskonałą akceptację ładowania i możliwość bardzo szybkiego ładowania.
Umożliwia nawet czterokrotnie więcej cykli niż akumulatory EFB
Idealne dla pojazdów o dużym zapotrzebowaniu na energię

podczas postoju („obciążenie hotelowe”), w przypadku dodatkowego sprzętu elektrycznego lub montażu na końcu podwozia.
Odporność na wibracje XVR zapewnia niezawodną pracę w trudnych warunkach
Stabilność mikrocykli M3 zapewniająca stałą wydajność podczas długotrwałego użytkowania
Maksymalne bezpieczeństwo dzięki szczelnej konstrukcji i braku wolnego kwasu
Zoptymalizowany pod kątem częstych cykli rozruchu i zatrzymania dzięki wyjątkowej pracy w warunkach częściowego rozładowania
Bardzo niski współczynnik samorozładowania – utrzymuje ładunek nawet podczas długich okresów bezczynności.
Niższe zużycie paliwa i mniejsza emisja dzięki efektywnemu zarządzaniu energią
Jakość oryginalnego producenta sprzętu (OE) pod względem wydajności i specyfikacji